

# 开卷机双通路高压旋转接头

产品名称	开卷机双通路高压旋转接头
公司名称	滕州市江晟机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东江晟 压力:21Mpa 工作介质:液压油、空气等流体介质
公司地址	山东滕州市荆河街道孙楼工业园
联系电话	06325659366 18766667790

## 产品详情

开卷机专用旋转接头|开卷机高压液压油旋转接头

开卷机双通路高压旋转接头|开卷机旋转接头

开卷机液压油旋转接头|开卷机旋转接头厂家

卷取机旋转接头|卷取机高压液压油旋转接头

卷取机专用旋转接头|卷取机液压油旋转接头

开卷机/卷取机高速高压液压油旋转接头

YS1681卷取机液压油|卷取机旋转接头厂家

开卷机/卷取机用旋转接头

卷取机接头 碳钢旋转接头 高压液压油旋转接头

高压液压油双通路旋转接头 YS1681卷取机液压油旋转接头

非标定制旋转接头 不锈钢旋转接头

产品特点

技术参数：

最高转速：200 r/min

温度范围：-20 ~ +120

最大压力：21Mpa

工作介质：液压油、空气等流体介质

山东开卷机旋转接头厂家 卷取机旋转接头

产品特点：

- 1.两只宽大精密轴承支撑,运转平稳,轴承终生无需维护；
- 2.进口专用密封件,保证长寿命运转；
- 3.不锈钢轴芯经特殊处理保证了足够耐磨性；
- 4.壳体可由铝合金、不锈钢或铜制作；
- 5.独特的排泄孔回流设计,防止泄漏至外部影响环境；
- 6.各项技术指标达到国外同类产品；
- 7.能为客户量身定制所需要的产品；

开卷机/卷取机旋转接头由于采用了排出口，即使密封最终磨损也不会发生通道间的串通泄漏。密封圈具有以下特点：极小的磨擦系数，极低扭矩，极小的磨损，极长的密封使用寿命，无爬行、粘滞现象。

产品应用范围：开卷机/卷取机旋转接头主要应用于钢带的热轧和冷轧、纵剪、横剪、精整、酸洗、镀锌、彩涂等生产线中的开卷机、卷取机等的液压机构传动中，是不可缺少的重要传动部件。