

# 手动耐磨浆液阀

产品名称	手动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:Z73X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z73X-10手动耐磨浆液阀产品特点:

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活 4、驱动方式为手动型式

引用标准:

设计制造：JB/T8691-98 结构长度：GB/T15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T9113-2000 阀门检查和试验：GB/T13927-92

手动耐磨浆液阀性能材料:

型号	Z73X-2.5	Z73X-6	Z73X-10	Z73X-16
工作压力 (MPa)	0.25	0.6	1.0	1.6
适用介质	煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度 ( )	120			
材料	阀体 闸板	灰铸铁 铬镍钛		
	阀体密封圈	不锈钢 合成橡胶或聚四氟乙烯		
	阀杆	铬		
		不锈钢		

支架  
填料

碳素钢  
聚四氟乙烯

手动耐磨浆液阀主要连接尺寸:

公称通径DN L	D		D1	D0	H	n-M	
	PN6	PN10					
50	48	48	125	100	180	295	4-M16
65	48	48	145	120	180	305	4-M16
80	50	50	160	135	220	330	8-M16
100	50	50	180	155	220	380	8-M16
125	50	50	210	185	240	415	8-M16
150	60	60	240	210	280	490	8-M20
200	60	60	295	265	280	550	8-M20
250	70	70	350	320	360	693	