

# 电动耐磨浆液阀

产品名称	电动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:Z973X-10 材质:铸铁 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z973X-10电动耐磨浆液阀产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。电动耐磨浆液阀适用介质：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

电动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa	试验压力 壳体MPa	密封MPa	工作温度	适用介质
0.6	0.9	0.66	80	纸浆、煤浆、水、灰渣
1.0	1.5	1.1	80	

电动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN L	试验压力		D	D1	D0	H	n-M
	PN6	PN10					
50	48	48	125	100	180	295	4-M16
65	48	48	145	120	180	305	4-M16

80	50	50	160	135	220	330	8-M16
100	50	50	180	155	220	380	8-M16
125	50	50	210	185	240	415	8-M16
150	60	60	240	210	280	490	8-M20
200	60	60	295	265	280	550	8-M20
250	70	70	350	320	360	693	12-M20