

Z973X电动对夹式浆液阀、刀型浆液阀

产品名称	Z973X电动对夹式浆液阀、刀型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:铸铁 型号:PZ973X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X电动对夹式浆液阀、刀型浆液阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

性能参数 型号
Z973X PN 10 16 工作压力 (MPa) 1.0 1.6 适用温度 () 900 250
适用介质 干灰、灰渣等 材料 阀体 WCB ZG2Cr25Ni20Si2 闸板 20、25 支架
WCB ZG15Cr1Mo1V 阀杆 2Cr13 38CrMoA1A 阀座 25堆焊硬质合金
ZG2Cr25Ni20Si2 填料压盖 WCB

Z973X电动对夹式浆液阀、刀型浆液阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z973X电动对夹式浆液阀、刀型浆液阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-	电装型号
0.6	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
MPa	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30