

HPH、HPK型热水循环泵，温度270 以内

产品名称	HPH、HPK型热水循环泵，温度270 以内
公司名称	江苏凯士比泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏凯 型号:HPK/HPH 材质:铸钢
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇工业园区
联系电话	86-052384328900,84327138 13705261696

产品详情

品牌	苏凯	型号	HPK/HPH
材质	铸钢	性能	耐高温高压
用途	锅炉水闭路循环	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	0-800 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	至240 (m)	汽蚀余量	5 (m)
轴功率	160 (kW)	排出口径	250 (mm)

用于锅炉热水开路 and 闭路循环，介质使用温度可达280摄氏度（水），照片中为hph产品实拍图，热交换器及管路的实拍图。

hpk - s , hpk - sy , hpk - y型热水循环泵主要用于冶金、电站、轻纺、化工、采暖及余热利用系统中的管路或封闭回路中的热水循环或有机热交换介质的输送。对输送热交换介质的泵来说，介质与泵是处在高温下，而系统压力是不高的。

泵型号	口径	流量	扬程	操作压力	水温度	热交换介质温
hpk - y	25 - 200	- 800	至240	4.0	230	400

结构型式：hpk - s型泵为卧式径向剖分，后开门，单级单吸蜗壳式离心泵。泵的连接尺寸按照iso2858/din24256，脚支撑式。hpk - y为卧式，径向剖分，后开门，单级单吸蜗壳式离心泵。泵连接尺寸按照iso2858 - din24256，中心线支撑式。

