

新乡绿色金刚砂耐磨地坪材料

产品名称	新乡绿色金刚砂耐磨地坪材料
公司名称	郑州辉煌同达水处理材料有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	恒威:99 金刚砂:98 河南:97
公司地址	郑州经济技术开发区远大理想城17号楼
联系电话	0371-66482008 13526896586

产品详情

金钢砂耐磨地坪固化剂

产品型号：zk-01720

表面状态：水性环保液体，无色无味，为不燃品。

适用范围：主要应用于金钢砂耐磨地坪表面，通过有效渗透及密封功能，以提升金钢砂耐磨地坪的抗渗防污和增强硬度等功能，经专业研磨抛光还可获得光洁明亮如蜡质般亮丽效果。

主要功能：1、再次提升地坪层的致密性

2、有效地增强地坪的耐磨抗冲击性能

3、表面抗污防尘性能卓越并更易于清洁

4、整体地坪感光亮美观、装饰性强

5、日常保养维护简单方便

储藏时间：存放于通风阴凉干爽处，放置时间过久会略有沉淀，使用前只需搅拌均匀后便可正常使用，未拆包装密封储藏时间为一年。

保质期限：在专业施工和正常使用的前提下，本产品能维持20年时间不退化不变质。

使用方法：施工前金钢砂耐磨地面养护期应达到28天，每遍材料自然干燥时间约为8~15小时，重涂下一遍材料前需确认地面已干燥后方可进行施工。

1、清洁基础：将需施工区域的地面清扫干净待用

2、粗磨地面：用研磨机放水对地面进行打磨修整处理，可用树脂软片交替逐级打磨，研磨时需均匀细致掌握好节奏。产生的泥浆用大型吸尘器统一吸净并排放到外面，随时保持地面干净干爽。

3、下料固化结晶：将HY-01720固化剂材料均匀下放在施工区域地面上，并保持表面湿水状态，以让基础充分吸收材料，然后再用水冲洗干净地面并吸干拖干；湿水期间如有局部过早变干需立刻增补材料湿润，以让地面吸足吸满材料。

4、重复下料固化结晶：按工艺3重复施工多一遍HY-01720固化剂材料，待地面吸收更多的材料后会让结晶功能更为丰满密实，这样质量效果会更加理想。

5、细磨地面：用研磨机放水对地面进行精细打磨及修整处理，可用树脂软磨片重新交替逐级打磨，研磨时需均匀细致掌握好节奏，产生的泥浆及污水用大型吸尘器统一吸净并排放到外面，随时保持地面干净干爽。

6、抛光完成：待地面完全干燥后便可进行抛光作业，这时用机器装上抛光垫直接对地面进行高速抛磨就可得出亮丽的结晶光泽；如需下料湿抛光的，可用喷雾器喷少许材料在表面后再快速抛光完成，用两种办法抛光都可以完成。

7、养护并交付使用：施工完后第二天便可人行开放，车载重压需保养七天后方可进行；但期间仍需干燥养护，保持地面干爽清洁不可有湿水浸泡现象。

8、后期保养及维护：日后一般无需刻意保养及维护，平时应避免铁器尖锐物真接与地面磨擦碰撞或重物划伤，日常只需用湿地拖常拖地清洁就可完成保洁养护工作。