

# 车载35千瓦静音柴油发电机价格

产品名称	车载35千瓦静音柴油发电机价格
公司名称	上海仡维实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号：:TO35000MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13854026114

## 产品详情

车载35千瓦静音柴油发电机价格在制造发动机业绩显著，众所周知的大泽公司所提供的发电机系列，利用享誉全世界的四冲程OHV发动机，所产生的稳定电力。优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之上股完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。大泽发电机具有良好的启动和承受载荷能力，快捷、可靠的冷启动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易启动，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。

当前我国电力紧张问题越来越突出，同时人们对环保的要求也越来越高。车载35千瓦静音柴油发电机价格作为供电网的备用电源，高端的进口静音发电机以其性价比高噪声小得到了大量使用，特别是医院、宾馆、高档生活区、大型商场等对环境噪声要求严格的场所是不可缺少的应急设备。对于大功率机组由于本身噪声大，只有实现较大的降噪量才能使机组的噪声量满足当前的环保要求，为此武汉君环机械花费大量的人资、物资提供的超静音进口发电机组优势得以显现，为客户带来极大的方便。

(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急

等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4)柴油发电机组的选择

(5)选购柴油发电机组

要注意发电机与励磁方式

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO35000MT-2

- \*、额度功率：35KVA
- \*、后备功率：37KVA
- \*、额定频率：50HZ
- \*、结构类型：静音式
- \*、工作时间：12-18h
- \*、油箱容积：50升
- \*、额定电压：220/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、功率因数：COS =0.8/1.0
- \*、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- \*、噪音dB ( A ) LP7M：65-68Db
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- \*、发动机：大泽動力
- \*、发动机型号：TOYO3500
- \*、发动机功率：38KW
- \*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射
- \*、气缸数：4/L型
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、燃油表：有
- \*、过载能力：110%1h
- \*、机油容量：3.3L

- \*、冷却方式：水冷却
- \*、额定转速：1500r/min
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、调速方式：电子调速
- \*、进气方式：涡轮增压

#### 电机参数：

- \*、电机型号:TO-35
- \*、电机品牌：大泽動力
- \*、额定功率：38KW
- \*、电机温升：25-50
- \*、防护等级：IP23
- \*、绝缘等级：H
- \*、额定电压：220/380V
- \*、电机类型：无刷稀土永磁电机
- \*、接线方式:三相四线、Y型接法
- \*、环境温升：低温-30 高温40

#### 整机参数

- \*、机器重量：498/580kg
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、外形尺寸：1450\*865\*1100mm
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包