

APLITE单参数水质分析仪

产品名称	APLITE单参数水质分析仪
公司名称	上海绿高环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	aquaread:aquaread aplite:aplite 英国:英国
公司地址	上海市闵行区都庄路4226号C栋221室
联系电话	021-52218019 15121045695

产品详情

APLITE单参数水质分析仪

英国Aquaread公司提供的APLITE单参数水质分析仪产品可用于便携水质监测。系统可根据实际需求配置包括浊度、蓝绿藻、叶绿素、水中油、CDOM等参数。产品在野外测量实践中非常稳定，是理想的现场水质监测设备，已经广泛应用于水环境监测，水文，水利，水务、以及海洋监测领域。

标准配置参数：水温；

其他参数：1个接口，可配置如下参数（一个光学传感器）

光学传感器参数可选：浊度、蓝绿藻、叶绿素、水中油、CDOM等

技术参数

6：浊度

测量范围：0~3000 NTU

分辨率：2个尺度：0.0~99.9 NTU；100~3000 NTU

精度：读数的 $\pm 5\%$

7：叶绿素

测量范围：0~500g/L

分辨率：2个尺度：0.00-99.99 g/L; 100.0~500.0 g/L

精度：读数的 $\pm 5\%$

8：藻蓝蛋白（淡水）

测量范围：0~300,000 cells/mL

分辨率：1 cell/mL

精度：读数的 $\pm 10\%$

9：藻红蛋白（海水）

测量范围：0~200,000 cells/mL

分辨率：1 cell/mL

精度：读数的 $\pm 10\%$

10：罗丹明

测量范围：0~500 $\mu\text{g/L}$

分辨率：2个尺度: 0.00~99.99 g/L; 100.0~500.0 g/L

精度：读数的 $\pm 5\%$

11：精炼油

测量范围：0~10,000 $\mu\text{g/L}$

分辨率：0.1 $\mu\text{g/L}$

精度：读数的 $\pm 10\%$

12：CDOM

测量范围：0~20,000 $\mu\text{g/L}$ (硫酸奎宁)

分辨率：2个尺度: 0.0~9,999.9 $\mu\text{g/L}$; 10,000 ~ 20,000 $\mu\text{g/L}$

精度：读数的 $\pm 10\%$;

MLD：10 $\mu\text{g/L}$ (硫酸奎宁)

英国AQUAREAD

