河源市仓库地面起砂翻新，河源市无尘硬化地坪施工

产品名称	河源市仓库地面起砂翻新，河源市无尘硬化地坪施工
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	莫氏硬度：:>8 耐冲压性：:叉车走动10T 基层强度：:提升35%
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

河源水泥地面起灰翻新--河源工厂旧地面起灰翻新处理--河源厂房地面起灰起砂处理

河源工厂水泥地面翻新--河源水磨石地面起灰起砂处理--河源金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

地面起砂处理产品介绍：

润途混凝土无尘密封硬化剂是由我公司自主开发、专为解决以硅酸盐水泥为硬化剂的各类地面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。这是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料，由两种组份（甲、乙）构成，它能有效渗透混凝土表层3-30mm，与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高混凝土的面层强度，达到完全不起砂、不起灰的效果，能承受大型车辆频繁行走，并且持久有效。

主要功能：

（一）、硬化、防尘、耐磨：完工后硬度即有明显提升，并且可以立即投入使用，高度耐磨，永久性不起砂、不起尘。针对收光良好的地面，频繁使用后会出现一定的光泽度，并且使用越久，效果越好。

（二）、防潮、抗渗：通过渗透及化学反应生成物，堵塞混凝土内部的毛孔，阻止地下潮气上行，保持室内干燥；避免油类及其它污物由表面渗透，使地面变得容易清洁。

（三）、其它性能提升：提升混凝土的抗压强度、抗冲击性能；提升混凝土与环氧树脂或聚氨酯地坪漆

的结合力，有效避免鼓包、脱层；提升混凝土的抗化学品腐蚀性；明显减缓混凝土的风化。

（四）、施工简单、成本低廉、安全环保。

水泥地面起砂、起灰尘处理的固化施工工艺：

1.清理掉水泥地地面上的污物（例如泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；

2.用50#研磨片粗磨（干磨，根据具体情况还可以用金刚石磨片），并用工业洗尘机将污垢吸干净；

3.将多功能硬化剂稀释（根据地面新旧的程度按1：3到1：5兑水）、调匀（禁用金属器搅拌）之后喷洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到水泥地内部，均匀洒调配后的固化剂，待干透后（大概浸泡至少2小时以上，要保持地面湿润，适当浇清水养护，可以用塑料扫把来回撮动加快材料反映），进行100#，200#磨片打磨并吸尘；

4、200#磨片打磨完毕，再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法，兑水可以兑稀一点，1:6），待干透后，进行300#磨片打磨并吸尘；

5、根据硬度状况，可再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法，兑水可以兑稀一点，1:6），待干透后，进行500#磨片打磨并吸尘；

6、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#‘3000#的抛光处理

适用范围：

1.适用于各类要求无尘、增强整体抗压强度、抗渗透性、硬度、耐磨性能、表面光亮的新施工混凝土地面处理。

2.适用于各类容易起灰、起砂的旧混凝土（水泥砂浆）地面、水磨石地面、金刚砂耐磨地面的第二次处理。地面处理后大幅度提高旧地面强度、硬度、表面密实度（抗渗透性能），达到不起砂、防尘、易清洁的效果。

3.适用于有极高耐磨要求场所，如各种车间的混凝土地面、硬化骨料地面、停车场、桥梁、道路、马路、机场、?大型仓储式商场及其它混凝土地面,交通特别频繁区域等。

水泥地翻新、水泥地起灰处理后效果：

1.永久提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度、强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性；收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽；经过本产品处理过的混凝土，比未经处理、完全熟化的混凝土（在30天后经抗压实验测定）强度增加四成以上，并且随时间持续增加强度。

2.永久性密封 抗渗

只须一次使用，混凝土在生命周期中永久的被密封；而且可延缓任何油污及其它污物的渗透。

3.永久性养护混凝土

对新做的混凝土地面可抑制细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上，与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中极为重要的水，而永久性的养护混凝土。

4.永久性不产生灰尘

本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，永久的消除由表面空隙释出的混凝土微粒，从而防止起灰。

5.超强的结合能力

由于消除表面不利结合之混凝土盐类，处理好的表面更有利于上漆，防水材料，结合剂及地板材料的使用，与任何种类的涂装材料的结合及相容。

6.节约大量维修及维护成本

无需打蜡，仅需清水拖地。

河源水泥地面起灰翻新--河源工厂旧地面起灰翻新处理--河源厂房地面起灰起砂处理

河源工厂水泥地面翻新--河源水磨石地面起灰起砂处理--河源金刚砂地面起灰起砂处理