

# 金刚砂防滑条施工工艺

产品名称	金刚砂防滑条施工工艺
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:JCFHT-9 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址）
联系电话	13914794211

## 产品详情

### 一、金刚砂防滑条产品参数：

品牌	坚策
材质	铝合金嵌入高强度金刚砂
长度	可定制
颜色	红色、灰色、黑色、蓝色、白色、蓝色、等
型号	MSSNC-5
抗压强度	1400PA
厚度	3mm
产品名称	楼梯防滑条

二、金刚砂防滑条产品优点:自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。高度耐磨——能抵抗高硬度,高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用;使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性;基面不受外界影响——本产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果(例如雨水、油污等混合复杂条件);耐化学品侵蚀——利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响;抗弯性能好——具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。

### 三、金刚砂防滑条固化方式:化学固化

表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700,沸点高于3500,显微硬度为2840~3320kg/mm<sup>2</sup>硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)混合基质:混合高强度树脂外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择,8mm×10mm;15mm×15mm;20mm×6mm;15mm×6mm,嵌入式采用梯形

四、楼梯防滑条主要用途:1,保护使用基面不受损坏;2,防止上下楼梯滑跤伤人,停车场车道的止滑;3,

并可装潢基面,起到美观作用.

4.潮湿、光滑、沾油、特别防护而需要止滑的场所和用品。

5.滑板、滑板车、跑步机、健身器、车床及印刷机踏脚板、公共汽车上的通道、梯级；

6.幼儿园、学校、泳池、敬老院、车站、地铁火车站台、码头、酒店、\*\*、厨房、卫生间、运动场、健身娱乐室、电梯入口、人行斜坡等场所。