

MOXA CP-104UL 串口卡

产品名称	MOXA CP-104UL 串口卡
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	340.00/个
规格参数	品牌:MOXA 型号:CP-104UL 产地:中国台湾
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

产品详情

简介

MOXA CP-104 通用 PCI 系列可满足PC服务器制造商目前大量使用的新式PCI插槽标准。此外，CP-104 通用 PCI 串口卡可使用在3.3 V和5V的插槽，这使得MOXA卡可实际应用在所有PC服务器上。而具备4个RS-232串口的CP-104UL串口卡，可用来连接数据撷取设备或大部份串口设备到PC或兼容的系统上。

特点

超过800 Kbps 数据吞吐量，效能全球第一

通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X

为小型PC提供MD1 低挡板支架多串口通讯卡

支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动

内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易

单一5 VDC电源需求

串口通讯速率最高可达921.6 Kbps

支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制

内建15 KV ESD 突波保护

硬件通用控制器：MU860（兼容16C550C）总线接口：32位通用PCI连接器：孔式DB44（CP-104UL），RJ45（CP-104JU）串口口数：4串口标准：RS-232板数：最大4 / PC线性保护ESD保护：板载15 KV光电隔离：2 KV性能速率：50 bps到921.6 Kbps串口通讯参数数据位：5，6，7，8停止位：1，1.5，2校验位：None，Even，Odd，Space，Mark流量控制：RTS/CTS，XON/XOFF/I/O地址/IRQ：BIOS分配信号RS-232：Tx D，Rx D，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND驱动支持操作系统：Windows（2000，XP/2003/Vista x86/x64,9X/ME/NT），Windows CE 5.0，Windows XP Embedded,DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO OpenServer 5/6, UnixWare 7机械特性尺寸：CP-104UL：64.4 x 120 mm (2.53 x 4.72 in)CP-104JU：83 x 120 mm (3.27 x 4.72 in)工作环境工作温度：0 ~ 55 ° C (32 ~ 131 ° F)工作湿度：5 ~ 95%RH存储温度：-20 ~ 85 ° C (-4 ~ 185 ° F)电源需求电源要求：CP-104UL：120 mA (+5 V)CP-104JU：135 mA (+5 V)按规认证EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8,IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B保修期5年