

# MOXA CP-168U 8口 串口卡

产品名称	MOXA CP-168U 8口 串口卡
公司名称	杭州永宁科技有限公司
价格	545.00/个
规格参数	品牌:MOXA 型号:CP-168U 产地:中国台湾
公司地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路417号西城纪商务中心4幢1026室
联系电话	400-892-0788 13600533667

## 产品详情

### 简介

CP-168U是一款聪明型通用PCI多串口卡，是为POS和ATM应用而设计的，可以用于工业自动化系统制造和系统集成。CP-168U可以兼容任何主流操作系统，它8个RS-232串口中的每个端口数据速率都可达921.6Kbps，提供全调制解调器控制信号，确保串口外围设备的兼容性。另外，CP-168U可以在3.3V和5V PCI总线下工作，使多串口卡可以安装在任何可用的PC或服务器中。

### 特点

效能最高超过700 Kpbs的数据吞吐量

串口通信速率可达921.6 Kbps

128位FIFO和芯片集成的H/W，S/W流控

通用的PCI可兼容3.3/5V PCI和PCI-X

可选不同类型的连接盒/线

支持Windows Vista/2003/XP/2000 , WinCE 50 , Liunx , UNIX

板载15 KV ESD保护

硬件控制器：MU860（兼容16C550C）总线：32位通用PCI连接器：孔式DB62串口口数：8  
串口标准：RS-232板卡数量：最大4 / PC线性保护ESD保护：板载15  
KV光电隔离：带Opt8F连接头（必须单独购买）500 V性能速率：50 bps到921.6 Kbps串口通  
讯参数数据位：5, 6, 7, 8停止位：1, 1.5, 2校验位：None, Even, Odd, Space, Mark  
流量控制：RTS/CTS, XON/XOFF/I/O地址/IRQ：BIOS分配信号RS-232：TxD, RxD, RTS  
, CTS, DTR, DSR, DCD, GND驱动支持操作系统：Windows (2000, XP/2003/Vista  
x86/x64, 9X/ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD  
4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6, UnixWare 7机械特性尺寸：82x 120 mm (3.22 x 4.72  
in)工作环境工作温度：0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)工作湿度：5 ~ 95%RH存储温度：-20 ~ 85  
°C (-4 ~ 185 °F)电源需求电源要求：180 mA (+5V)安规认证EN55022, EN55024,  
EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,  
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B保修期5年