

脉冲布袋除尘器内部结构图

产品名称	脉冲布袋除尘器内部结构图
公司名称	泊头市鼎科环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:鼎科环保 型号:DK-MC-200-300 产地:泊头市
公司地址	泊头市四营工业园区
联系电话	86-0317-8367891 13131765951

产品详情

脉冲布袋除尘器内部结构图，脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善脉冲袋式除尘器，改后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。泊头市鼎科环保长期备有MC36袋48袋64袋72袋80袋96袋100袋112袋120袋124袋单机脉冲袋式除尘器,有,满足客户急需使用的需求。脉冲布袋除尘器的安装非常简单，安装之前，要详细检查除尘器各部件有没有缺损，如果没有缺损，就要准备安装除尘器。安装脉冲布袋除尘器的时候可以按照说明书进行安装，除尘器的安装应该从下至上依次安装，设备基础必须与设计图纸一致，安装前应仔细检查进行修整，而后吊装支柱，调整水平及垂直后安装横梁及灰斗，灰斗固定后检查相关误差尺寸，修整误差后，吊装上、中、下箱体、风道、在安装回转管路和脉冲阀储气罐等，压缩空气管路系统及电气系统。喷吹管安装要保证和花板之间的距离，保证喷吹管的每个喷嘴对准花板孔的中心，偏差应该小于2毫米，各检查门和连接法兰应有密封垫，检查门密封垫应粘接密封垫搭接处处于斜接成叠接，不允许有缝隙，以防漏风。安装压缩空气管路时，管道内要扫除污物防止堵塞，安装后要试压，试压压力为工作压力1.5倍，试压时关闭安全阀，试压后，将减压阀调至规定压力。脉冲布袋除尘器安装完成之后，应该对箱体、风道、灰斗的焊接处做详细检查，如果发现有漏焊、气孔、咬口等问题应该进行补焊，以保证除尘器的密封性除尘效果。