

# 144芯光缆分纤箱厂家热销

产品名称	144芯光缆分纤箱厂家热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯光缆分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

144芯光缆分纤箱厂家热销-----宁波品悦通信设备有限公司

冷轧板144芯光缆分纤箱|冷轧板144芯光纤分纤盒|SMC复合材质144芯光纤分纤箱|144芯光缆分纤箱|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4、1分8、1比16、1:32、1X64分光分纤箱)

FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格:(6芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯光纤分线箱)

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,宁波品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

宁波品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!

壁挂式四槽楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱、中国电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一,品悦通信144芯光缆分纤箱历年来都会吸引大量的销售商客户,144芯光缆分纤箱作为吸引人的科技展品,144芯光缆分纤箱一直都是展台中吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏,众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领,宁波品悦通信带来了新一代

光缆分纤箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！

144芯光缆分纤箱外观:

- a) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体应完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷,热变形温度 85 ,满足线路使用寿命15年要求。
- b) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板,厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理,箱体上下安装板采用Q235冷轧板,厚度不小于2mm,采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件,采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- c) 采用喷塑处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB,T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁,色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- d) 楼道(室内,外)光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料),燃烧性能应符合GB,T 2408-2008中的规定,
- e) 楼道(室内,外)光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445,亚光色)。
- f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志,颜色为红色,并按中国联通商标同比例缩放。
- g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识,并与环境相协调。
- h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分,可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志,厂家标志不允许在箱体正面出现。

结构:

a) 产品结构图

楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱采用两层结构,外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。

1)楼道(室内,外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意

b) 1:32光分插片规格尺寸

c) 产品配置

楼道(室内,外)光纤分纤箱产品配置

产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式

壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘 颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘  
颜色:灰色24, 12SC主缆:蓝色 配线:灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)容量:2块12, 24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘  
颜色:灰色36, 48SC主缆:蓝色 配线:灰色48组合式

光缆分纤箱材质介绍:ABS具有优良的综合物理和机械性能,极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃,耐候性较差。熔融温度在217~237,热分解温度在250以上。如今的市场上改性ABS材料,很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不是很稳定。

选择品悦通信定制通信产品,两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信电话,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通“144芯光缆分纤箱”事宜。

宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!