

# OBFL光谱配套瑞泽一键启动氩气净化机

产品名称	OBFL光谱配套瑞泽一键启动氩气净化机
公司名称	瑞泽气体净化湖北有限公司
价格	31600.00/台
规格参数	处理气量:4Nm <sup>3</sup> /h 电源电压:220v 风口尺寸:6mm
公司地址	湖北咸宁市咸安经济开发区温泉凤凰科技孵化园3号
联系电话	0715-8877038 13971824080

## 产品详情

### OBFL光谱配套瑞泽一键启动氩气净化机

技术特点1. 本装置采用净化加纯化双重处理。它比一般净化机及单纯的纯化器多装有除去N<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>、CO等杂质高效吸气剂，因此它不但具有普通净化机除去O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、CO<sub>2</sub>杂质的功能，还具有普通净化机不具有的除去N<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>、CO等杂质的功能。纯度都在6个9以上，是当今净化装置所能达到的最高水平。2. 本装置双系统结构，开机后一组工作，另一组再生备用，且工作和再生都自动进行，故能够长期连续供气；当杂质吸附饱和后，可通过再生恢复活性，故寿命长。3. 本装置采用微机工业控制技术，具有全自动功能，使用操作最简单，克服了手动和半自动机型因人工操作失误引起的气体不纯，性能稳定可靠，只要有气源，就可实现长期无人管理。4. 双式结构，开机后一组工作，另一组再生备用，而且工作和再生都自动进行，故能连续供气，一台能顶单式的两台使用。5. 对原料氩气要求不高，普通工业纯氩只要纯度达到 99.96%就可以。6. 气路系统全用电动控制阀及不锈钢电抛光管制造，避免了因气路质量过差而对气体的二次污染。设备特点1) 催化剂活性高，净化后的气体纯度高。2) 双式结构，一组工作另一组再生备用，故能长期连续供气。3) 采用本机纯气吹扫的再生流程，再生不用氩，故不需专用机房，安全性好。材料（如高温石墨化炉、碳化炉、真空烧结炉以及各种碳素材料的碳化及石墨化加热设备、单晶硅、多晶硅、高纯金属、贵金属）生产的保护气氛。

4) 设备操作方式分有半自动操作和全自动操作方式，更有效的满足用户选择性。

### 售后服务

为了解除用户选用我公司产品的后顾之忧，我们一贯奉行如下的满意服务标准。

1. 如果产品本身存在任何质量问题，我公司负责包修，包换，包退；
2. 如果产品在运输途中损坏，我公司负责包修，包换，包退；

3. 在保修期内的使用损坏，我公司负责包修，包换，包退；
4. 产品的免费保修期为一年；
5. 我公司提供终身有偿维修服务，只收取相关维修材料费用及差旅费用。

关键词：氩气净化机，氩气净化器，高纯氩气净化，高纯氩气净化设备，高纯氩气纯化设备，高纯氩气纯化装置，YAC系列氩气净化设备，全自动氩气纯化设备，大型氩气净化设备，硅材料行业用氩气净化设备，硅材料用除氧、除水氩气纯化装置,气站专用氩气净化设备，气站专用氩气纯化器