

# 深圳推荐离心玻璃棉卷毡,防火厂家

产品名称	深圳推荐离心玻璃棉卷毡,防火厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

深圳推荐离心玻璃棉卷毡,防火厂家

### 离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是,将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流,再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下,玻璃液被甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品,最后压缩捆包,装箱包装入库。

深圳推荐离心玻璃棉卷毡,防火厂家

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	GB/T13350-2000
憎水率	%	98	98.5	JISA9512-2000
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/T13350-2000
不燃性		不燃	合格(A级)	GB/T13350-2000
吸声系数			1.03产品混响定法	GB/J47-83
最高使用温度		400	410	GB/T13350-2000

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震

，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交能工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

深圳推荐离心玻璃棉卷毡,防火厂家