

高速隔离墩反光油漆

产品名称	高速隔离墩反光油漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

汇胜反光漆产品参数介绍：

组成部分：以丙烯酸树脂、颜料、填料、特种树脂、溶剂等组成的常温自干反光漆涂料

主要用处：广泛应用于高速公路、马路、停车场等场所。

产品规格：1kg;5kg;20kg

产品包装：桶装施工温度：5-35 溶剂类型：溶剂型颜色：橙色,黄色,红色,白色,黑色,蓝色,绿色干燥时间： 1 (h)

比重：1.3g/cm³

干膜厚度 (um) ——80；

涂料颜色——红黄黑等各色，可定制；

人工气候老化——3000h，变色 2级，失光 2级，无粉化、开裂、气泡、剥落等异常情况。

拉开附着力—— 5MPa以上

汇胜产品优点：

- 1.具有良好的反射光线功能。经聚光照射后，反光面积达80-90，在入射角45-90° 范围内，均保持良好的视认性和反光效果。
- 2.附着力强、颜色长久。不易脱落，不易起皮开裂。
- 3.使用寿命长，15年保护，具有优异的保色性。

- 4.常温固化，施工方便，可喷、可涂、可刷、亦可浸刷。
- 5.耐磨、耐洗刷、耐腐蚀、耐候性强。
- 6.色彩丰富多样。根据被涂物体图形，有红、黄、白、蓝、绿、银灰色可供选择。
- 7.具有优异的耐候性、耐磨损性、抗碰击性。

反光漆施工注意事项：

1. 涂刷或滚涂时，应采用同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷，使用前应搅匀漆液。
2. 潮湿的表面不宜施工。泥沙应在施工前扫尽。
3. 涂料应贮存于阴凉干燥处。

售前售后：1. 生产标线反光涂料的材料和设备齐全，库存充足。2
提供方案分析定制，帮助客户及时地解决疑难点。

3. 在生产过程中严格把控，在保证质量的同时为顾客提供实惠的价钱。

汇胜化工强调产品质量的同时，以服务客户为宗旨，也注重客户施工体验。为广大客户提供施工指导，帮助客户可以迅速掌握施工技巧，为客户的工程带去便利。有方法，更专业。每10千米公路就有1千米是使用汇胜化工反光漆进行涂刷地址：东莞市虎门镇连升北路汇胜大厦详细可电联面议！

关注汇胜官网，有更新更好的产品。东莞市汇胜化工有限公司销售部：技术部：137 2574
1717座机：0769-8226 3194传真：0769-8570 8314电子邮箱：3349665548@qq.com