高速隔离墩反光油漆

产品名称	高速隔离墩反光油漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

汇胜反光漆产品参数介绍:

组成部分:以丙烯酸树脂、颜料、填料、特种树脂、溶剂等组成的常温自干反光漆涂料

主要用处:广泛应用于高速公路、马路、停车场等场所。

产品规格:1kg;5kg;20kg

产品包装:桶装施工温度:5-35 溶剂类型:溶剂型颜色:橙色,黄色,红色,白色,黑色,蓝色,

绿色干燥时间: 1(h)

比重:1.3g/cm3

干膜厚度(um)——80;

涂料颜色——红黄黑等各色,可定制;

人工气候老化——3000h,变色 2级,失光 2级,无粉化、开裂、气泡、剥落等异常情况。

拉开附着力—— 5MPa以上

汇胜产品优点:

- 1.具有良好的反射光线功能。经聚光照射后,反光面积达80-90,在入射角45-90°范围内,均保持良好的视认性和反光效果。
- 2.附着力强、颜色长久。不易脱落,不易起皮开裂。
- 3.使用寿命长,15年保护,具有优异的保色性。

- 4.常温固化,施工方便,可喷、可涂、可刷、亦可浸刷。
- 5.耐磨、耐洗刷、耐腐蚀、耐候性强。
- 6.色彩丰富多样。根据被涂物体图形,有红、黄、白、蓝、绿、银灰色可供选择。
- 7.具有优异的耐候性、耐磨损性、抗碰击性。

反光漆施工注意事项:

- 1. 涂刷或滚涂时, 应采用同一方向快速涂刷, 切忌往返倒刷, 使用前应搅匀漆液。
- 2. 潮湿的表面不宜施工。泥沙应在施工前扫尽。
- 3. 涂料应贮存于阴凉干燥处。

售前售后:1.生产标线反光涂料的材料和设备齐全,库存充足。2 提供方案分析定制,帮助客户及时地解决疑难点。

3. 在生产过程中严格把控,在保证质量的同时为顾客提供实惠的价钱。

汇胜化工强调产品质量的同时,以服务客户为宗旨,也注重客户施工体验。为广大客户提供施工指导,帮助客户可以迅速掌握施工技巧,为客户的工程带去便利。有方法,更专业。每10千米公路就有1千米是使用汇胜化工反光漆进行涂刷地址:东莞市虎门镇连升北路汇胜大厦详细可电联面议! 关注汇胜官网,有更新更好的产品。东莞市汇胜化工有限公司销售部:技术部:137 2574 1717座机:0769-8226 3194传真:0769-8570 8314电子邮箱:3349665548@qq.com