

科霖耐压式称重给煤机 徐州称重给煤机加工 出口电控成套加工厂家

产品名称	科霖耐压式称重给煤机 徐州称重给煤机加工 出口电控成套加工厂家
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	操作方式:自动配料秤 带宽:650 适用范围:60
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

耐压式称重给煤机-徐州科霖耐压式称重给煤机，给煤机，封闭式给煤机，NJGC-30计量给煤机

徐州科霖机械设备有限公司已通过ISO9001质量体系认证，**技术水平的机械设备可出口外贸。可按图纸加工/技术协议机械加工成套设备。生产致力于NJGC系列称重给煤机/ICS系列电子皮带秤/JGC系列称重给料机/CLM系列校验链码/DTII-A系列带式输送机/LXC螺旋称重给料机/LS系列螺旋输送机。自主研发并配套生产的各种计量输送设备在恶劣的环境下通过长期稳定的工业运行，出口外贸的产品质量得以验证并深受广大用户的信赖和好评。欢迎用户来厂实地考察。

徐州科霖机械设备有限公司是生产给煤机,给料机,皮带秤,配料秤,升降机,汽车衡,采样装置的厂家,严格按照ISO9001质量体系生产制造,常年现货供应,质保一年。并提供拉姆齐(及同行业)的给煤机,给料机,皮带秤,配料称等产品的备品配件.一、概述：徐州科霖机械设备有限公司NJGC耐压式称重给煤机是在电子皮带秤的基础之上结合循环流化床锅炉正压给煤、计量、控制工艺的特殊需要而开发的一种集输送、计量、控制、耐压等多种功能为一体的严格密封耐压式给煤设备。适用于有炉内呈湍流场和快速床正压流化床锅炉要求的正压型直吹式给料系统；结构简单、维修方便并能够实现连续、均匀、可靠的给煤。在整个运行过程中，不仅可对物料进行精确称量，显示给煤量瞬时值、累计量。而且能将根据锅炉燃烧控制系统指令自动调节给煤量，控制给煤率满足锅炉负荷的要求。能有效改善锅炉物料流化状况，负荷调节快，易于调节固体物料的比例、更方便控制锅炉床温，使燃料和脱硫剂混合更加充分，便于充分脱硫。连续给煤、称重准确、工作稳定、节能GAO效。它还可根据用户要求实现开环、闭环的流量控制及厂内区域网络管理。

NJGC型全封闭耐压式称重给煤机由封闭耐压壳体、输料系统、称重系统、清扫系统、跑偏报警系统、控制系统及进出料装置等构成。二、主要技术性能：1.本系列产品技术参数

(1) 计

量精度： $\pm 0.5\%$ (可选 $\pm 1.0\%$) (2) 胶带宽度：400~2200mm (3) 输送能力：1~250t/h (4) 皮带载荷 20到500公斤/米 (5) 输送机长度 1600mm到16000mm (入料口到出料口中心距) 可根据尺寸要求设计。
(6) 调速范围：0~0.2m/s(变频无极调速) (7) 温度控制： < 120 (8) 皮带耐高温：120 ~180 (可选) (9) 状态、报警等信号：无源、开关量信号 (10) 电流输出：4-20mA电流信号 (11) 通讯接口：RS232或RS485C (12) 载荷传感器 高精度压力式应变传感器

2.主要特征
(1) 给煤机坚固的封闭外壳采用耐压结构设计，密封严密可防止漏风和煤粉外漏，并能经得住0.35Mpa的压力；(2) 所有出轴点采用盘根密封，满足设备承压要求；(3) 前后检修门采用卡槽式结构，检查窗采用盲孔结构连接，有效提高密封效果；(4) 设有密封风接口，采用多点式出风结构，提高密封效果，有效隔离热风；(5) 给煤机为平托辊结构，皮带采用环形无接头裙边阻燃胶带，裙边高度为40mm；(6) 主动滚筒表面具有人字型橡胶层，驱动力强，防止皮带跑偏；(7) 从动滚筒采用腰鼓形以及自清洁结构，能有效防止胶带跑偏和粘煤现象；(8) 给煤机底部采用链式刮板输送机对飞灰进行清扫；(9) 尾部滚筒采用螺旋式张紧结构，机体外就能进行调节；(10) 回程皮带装有重力式自动纠偏装置，确保皮带正常运行不跑偏；(11) 主、从动滚筒支承采用带座轴承，润滑均在壳体外部；(12) 托辊直径89mm，钢面圆柱形，相对于托辊轴的径向跳动较小，有利于计量；(13) 给煤机两端设有方便的检修端门，带有观察窗；(14) 给煤机机体上设有多个照明灯，灯泡在不停机的情况下可方便的进行更换；(15) 进口部分设有滑动调节式整形门，保证料流均匀；(16) 挂码校验装置，可在机体进行校验。(17) 速度传感器采用尾部安装，减少因皮带打滑造成的误差，增加速度传感器的可靠性；(18) 驱动电机连接方式：联轴器直联/链传动/轴装型。