

福州推荐屋面防火岩棉板,专业厂家

产品名称	福州推荐屋面防火岩棉板,专业厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

福州推荐屋面防火岩棉板,专业厂家

岩棉是以天然岩石如玄武岩

、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工,可制成板、管、毡、带等各种制品,应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。岩棉板、岩棉管、岩棉毡。岩棉性能:1、绝热性能 绝热性能好是岩棉制品的基本特性,在常温条件下(25 左右)它们的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。

福州推荐屋面防火岩棉板,专业厂家

2、燃烧性能

燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩

棉本身属无机质硅酸盐

纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时

要加入有机粘接剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能 岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阴碍了声波的传递。规格、容重和技术参数

规格范围:1200×600×(30~100)mm,我司可根据客户需要生产不同尺寸,且可提供各种贴面材料;容重

范围:40Kg/m³~160Kg/m³;广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能

效果显著,具有很高的性能价格比。

福州推荐屋面防火岩棉板,专业厂家