

防水测试设备IPX12滴雨试验箱

产品名称	防水测试设备IPX12滴雨试验箱
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:岳信 货期:20个工作日 保修期:2年
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

防水测试设备IPX12滴雨试验箱

一、 产品简介

防水测试设备IPX12滴雨试验箱用于测试产品的IPX1、IPX2防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，防水测试设备IPX12滴雨试验箱采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

二、 适用背景

应用背景：自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

一般应用领域：户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。

三、 产品图片

防水测试设备IPX12滴雨试验箱

四、 执行标准

防水测试设备IPX12滴雨试验箱符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2 条款与图 3 及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.3条款要求。

五、 产品细节

防水测试设备IPX12滴雨试验箱

六、 设备参数

品牌	岳信YUEXIN (广州岳信试验设备有限公司)
设备型号	YX-IPX12A-600
售后服务	全国两年质保 专车配送
滴雨板尺寸	长600*进深600*高110mm
设备内箱尺寸	长800*进深800*高1000mm
设备外尺寸	约长1250*进深1000*高1750mm
滴雨板升降方式	不可升降(固定式)
转台升降高度	350-700 mm
转台承重	50KG
转台可倾斜度	0°或15°(水平方向)
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.0KW
安全保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护

七、 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX1、IPX2防水等级测试。
2. 外壳由国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 滴雨板、内箱、转台及其他涉水部件全部采用SUS304#不锈钢制造，确保长时间使用不生锈。
4. 滴水箱采用真空设计，配高防锈不锈钢材质构造；喷嘴接触位置采用黄铜锥形设计，方便安装喷水针嘴。
5. 供水管路上装有过滤器，能过滤水中的杂质，防止喷嘴堵塞。
6. 具备压缩空气风干功能，试验完成后，可将滴水箱内多余水份排除干净，避免长时间积水结垢而堵塞针孔。(注释：需用户提供气源)
7. 转台使用步进电机，速度可以触摸屏上设定，可达到IPX1标准要求的转速:1r/min；可自动完成IPX2测试要求：4个位置分别滴雨2.5min。
8. 试验箱安装有样品电源插座(AC220,10A)，样品电源通断电时间可通过程序控制：停电(0-999m

in) —通电 (0-999min) —停电 (0-999min) , 适用于样品在测试中需要通断电。