

防水测试设备IPX12滴雨试验机

产品名称	防水测试设备IPX12滴雨试验机
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:岳信 货期:20个工作日 保修期:2年
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

防水测试设备IPX12滴雨试验机

一、 产品简介

防水测试设备IPX12滴雨试验机用于测试产品的IPX1、IPX2防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，防水测试设备IPX12滴雨试验机采用分体式结构，适用对比较大的样品进行测试，可随意移动，7寸触摸屏，新增全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

二、 适用领域

应用背景：自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

三、 产品图片

防水测试设备IPX12滴雨试验机

四、 执行标准

防水测试设备IPX12滴雨试验机符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by

enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2 条款与图 3 及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.3条款要求。

五、 设备参数

品牌	岳信YUEXIN (广州岳信试验设备有限公司)
设备型号	YX-IPX12B-800
售后服务	全国两年质保 专车配送
滴雨板尺寸	800*800mm*高110mm
设备外尺寸	约长1400*进深1500*高2400mm
滴雨板升降方式	不可升降(固定式)
转台升降高度	1000—1800mm
转台承重	50KG
转台可倾斜度	0°或15°(水平方向)
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.0KW
安全保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护

六、 产品细节

防水测试设备IPX12滴雨试验机

七、 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX1、IPX2防水等级测试。
2. 立柱式结构，四条立柱可固定在地面，设备运行平稳，方便整体打包运输，节省现场安装时间。
3. 设备机架由优质铝合金制造，试样转台采用SUS304#不锈钢板加工制造，确保长时间使用不生锈。
4. 滴雨板：采用真空设计，采用高防锈不锈钢材质制造，经久耐用。
5. 滴雨板升降：选用优质电动葫芦控制滴雨板，平缓升降。
6. 喷嘴接触位黄铜锥形设计，无需工具即可更换针头；针头下面安装有不锈钢网格防护罩，有效防止试验操作人员头部不小心碰到试验针头受伤。
7. 滴雨流量：流量计自带调节阀，手动精准调整。
8. 滴雨板可以自动升降，喷嘴位于被测试物高点200mm处时自动停止(通过光电开关检测)。
9. 具备压缩空气风干功能，试验完成后，可将滴水箱内多余水份排除干净，避免长时间积水结垢而堵塞针孔。