

# 防水测试设备IPX12滴水试验机

产品名称	防水测试设备IPX12滴水试验机
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:岳信 货期:20个工作日 保修期:2年
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

## 产品详情

### 防水测试设备IPX12滴水试验机

#### 一、 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等

#### 二、 产品简介

防水测试设备IPX12滴水试验机用于测试产品的IPX1、IPX2防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，防水测试设备IPX12滴水试验机采用挂墙式结构，适用对比较大的样品进行测试，可以固定在墙壁上，采用7寸触摸屏，新增全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

#### 三、 产品图片

### 防水测试设备IPX12滴水试验机

#### 四、 执行标准

防水测试设备IPX12滴水试验机符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》 14.2.1、14.2.2 条款与图 3 及

GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.3条款要求。

## 五、 设备参数

品牌	岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）
设备型号	YX-IPX12C-800
售后服务	全国两年质保 专车配送
滴雨板尺寸	长800*进深800*高110mm
设备外尺寸	约长1050*进深1150*高2420mm
滴雨板升降方式	1000-1800mm可调
转台升降高度	不可升降（固定式）
转台承重	50KG
转台可倾斜度	0°或15°（水平方向）
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.0KW
安全保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护

## 六、 产品细节

防水测试设备IPX12滴水试验机

## 七、 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX1、IPX2防水等级测试（专利号：ZL 2016 2 0227087.0）。
2. 挂墙式结构：机架靠墙固定，保证滴雨板运行平稳。
3. 设备机架由优质铝型材制造，试样转台采用SUS304#不锈钢板加工制造，确保长时间使用不生锈。
4. 滴雨板：采用真空设计，采用高防锈不锈钢材质制造，经久耐用。
5. 滴雨板升降：丝杆(SUS303不锈钢T32X6)—螺母装置驱动升降，有防坠落及遇阻停止等安全功能。当水箱下方有物体顶住水箱时，安全装置会使水箱停止下降，防止损坏水箱及样品。
6. 喷嘴接触位黄铜锥形设计，无需工具即可更换针头；针头下面安装有不锈钢网格防护罩，有效防止试验操作人员头部不小心碰到试验针头受伤。
7. 滴雨流量：流量计自带调节阀，手动精准调整。
8. 滴雨板自动升降，喷嘴位于被测试物高点200mm处时自动停止（通过光电开关检测）。