

## 576芯光交箱原理图文介绍

产品名称	576芯光交箱原理图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

### 产品详情

无跳纤光缆交接箱厂家|免跳接光缆交接箱图片|室外光缆交接箱价格|SMC光缆交接箱|576芯光交箱资料介绍576芯光交箱原理图文介绍主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）2.按运营商可分类，576芯光交箱（单网、三网合一、四网合一）主要几种、3.按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。4.按配接方式：可分直融与PCL盒式、插片式。576芯光交箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，我公司还提优质其余搭配部件、比如：光纤光缆、光纤跳线、光纤适配器、MPO/MTP数据中心、光纤配线箱等，好选择高质量达标的，这样有利于通讯的传输，

按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）2.按运营商可分类，576芯光缆交接箱（单网、三网合一、四网合一）主要几种、3.按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。4.按配接方式：可分直融与PCL盒式、插片式。箱性能：光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC

),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。光缆交接箱优势:\*运用无跳接光交箱的设计理念,减少配纤适配器和跳纤,减少通信故障点和插损,提升网络安全;\*解决光分路器的管理与扩容;\*配线区尾纤定长2米,且配备有序的尾纤管理中心,界面清晰;\*增加了光分单元,满足光纤点对点,点对多点综合发展需求;\*全面模块设计,按需配置,应用灵活,降低成本;光交箱特点:1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵御剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。2箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘、挂线钩,方便用户操作。模块化设计,布局合理,功能多,密度大。3采用防盗门锁形,安全可靠,具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。4可采用FC、SC、ST型适配器,适配器40°斜角,可避免弧光直射人眼。5光缆加强芯根据客户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。6箱体共有两层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。7在箱体内设有专门的光缆直通熔接区,两端光缆在直通熔接区内连通。8箱体底部高、空间大,便于光缆引入时有更大的曲率半径,安装操作施工方便。9机架有良好的接地系统,机内塑料件采用阻燃材料。使用条件:工作温度:-40~+60 相对湿度:95%

(+40 时)大气压力:70~106Kpa贮运温度:-40~+60 防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准光电性能1连接器损耗(包括插入、互换、重复)0.5dB2插入损耗:0.2dB3互换性附加损耗:0.2dB4重复性附加损耗:0.1dB(插拔1000次后)。5回波损耗:FC/PC 40dB FC/UPC 50dB FC/APC 60dB 6插拔耐久寿命大于1000次。7机架高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000M(500V/DC)。8机架高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。适用性能指标1标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。2光纤活动连接器:符合GB/T12707-1991标准规定。免跳接光交箱针对光纤接入网中光分支节点处于室外环境而设计的光纤配线设备。该产品具有对光纤的接续、端接、贮存、分路处理及调度等功能,并支持落地及架空安装方式。箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在外端应能承受的垂直压力大于200N光交箱操作说明a.光缆从箱体底部引入,在光缆固定区进行光缆的开剥与固定;b.开剥后的光纤使用护套管保护,经箱体右侧的过线区,引入相应的主干、配线熔接区;c.光纤在主干熔接区中,与尾纤进行熔接并成端;d.配线区每层分为熔接和储纤两个区域,光纤在右侧熔纤区与尾纤熔接,尾纤盘绕存储于左侧的储区盘,使用尾纤时从配线区左侧,经线环连接至分路器;e.将跳线一端连接主干适配器,另一端从主干区左侧经绕线区至分光区左侧,连接分路器,进行分光和跳接;f.光缆固定区左侧为直熔单元,用于光缆的直通。

为适应三网融合、FTTx的推广,本公司推出从局端一直到用户桌面的FTTx光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!本公司自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,远捷公司以“创新、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。合作伙伴:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....