

KF8RF1-D15齿轮泵KF63RF2-D15

产品名称	KF8RF1-D15齿轮泵KF63RF2-D15
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	453.00/台
规格参数	克拉克:1 KF8RF1-D15:2 南京:3
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

产品详情

KF8RF1-D15齿轮泵KF63RF2-D15克拉克

KF8RF1-D15 KF10RF1-D15 KF12RF1-D15

KF16RF1-D15 KF20RF1-D15 KF25RF1-D15

KF32RF1-D15 KF40RF1-D15 KF50RF1-D15

KF63RF1-D15 KF80RF1-D15

KF8RF2-D15 KF10RF2-D15 KF12RF2-D15

KF16RF2-D15 KF20RF2-D15 KF25RF2-D15

KF32RF2-D15 KF40RF2-D15 KF50RF2-D15

KF63RF2-D15 KF80RF2-D15

全体：异氰酸酯、润滑油、涂漆、机油、硝化纤维素、油漆、石蜡、塑料、聚烯烃、印刷油墨、加工用油、树脂、轧制油、废油、蜡等流体。

德国KRACHT（克拉克）输送齿轮泵KF系列：

KF4RX2, KF4RF7, KF6RX2, KF6RF7, KF8RF7, KF10RX2, KF10RF7, KF12RX2, KF2.5RF7, KF16RF32/74, KF6RF1, KF16RF7, KF8RX2, KF12RG10, KF32RX2, KF63RF7, KF80RF7, KF32RF7, KF40RF7, KF40RX2, KF50RX2,

KF80RX2, KF50RF7, KF63RX2, KF25RF1-D15, KF63RF2-D15, KF12BF2, KF25RF2, KF40RF2, KF63RF2, KF80RF2, KF80RF1-D15, KF80RF2-D15, KF80RF2, KF1/24D1XKPOA70E2, KF40RF2-D15, KF50RF2-D15, KF32RF2-D15, KF40RF2-D15+电机

克拉克KF系列齿轮泵广泛应用于泵送各种液体。

克拉克KF系列齿轮泵采用标准化模块设计，便于升级。

克拉克KF系列齿轮泵适用于各种黏度的介质。可以匹配压力调节阀、磁力联轴器、正反转电机。

泵壳体部分根据不同应用采用灰口铸铁或球墨铸铁制造。

压力调节阀、万向输入阀采用球墨铸铁制造。

齿轮零件由经表面硬化的高强度钢制造，由特殊复合滑动轴承衬定位和固定。

输入轴采用旋转轴唇型密封（骨架油封NBR /FKM）。

所有的泵都采用斜齿啮合、特殊齿廓设计，具有静噪和低压力波动的优点。

操作注意

只适用于应输送具有基本的润滑特性的化学稳定性流体，不能输送固体杂质。

不允许无油干烧。

泵只能以设计旋转方向操作，否则可能会损坏轴的密封。（带万向输入的除外）

为了防止系统过载，管路系统应当安装安全阀。

系统溢流阀回油必须直接回到油箱。

泵自带溢流阀如果长时间作安全阀使用将导致泵损坏或寿命缩短。

原装进口德国 KRACHFT 油泵规格型号

齿轮输送泵KF 2.5... 112

排量 $V_g = 2,5... 112 \text{ cm}^3/\text{r}$

$V_g = 2.5/4/5/6/8/10/12/16/20/25/32/40/50/63/80/100/112 \text{ cm}^3/\text{r}$

运行压力 $p = \dots 25 \text{ bar}$

转速 $n = \dots 3000 \text{ 1}/\text{min}$

齿轮输送泵KF 3... 112

排量 $V_g = 3...112 \text{ cm}^3/\text{r}$

V g=32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 112 cm/r

机械驱动泵 带 万向输入阀组U2

材料外壳:

灰口铸铁 EN-GJL-250 (GG 25) 或球墨铸铁 EN-GJS-400-15 (GGG 40) 阀 : 球墨铸铁 EN-GJS-400-15 (GGG 40) 排量 32 ... 112 cm³/r 新型 100 与 112 cm³/r 运行
压力 ... 25 bar 介质温度 -30 ° C ... 150 ° C 粘度 12 ... 100 000 mm²/s