

中埋式橡胶止水带300mm350mm400mm

产品名称	中埋式橡胶止水带300mm350mm400mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:橡胶止水带300mm350mm400mm 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

中埋式橡胶止水带300mm350mm400mmA衡水 中埋式橡胶止水带300mm350mm400mm批发商中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300mm×6mm，300mm×8mm，300mm×10mm，320mm×6mm,320mm×8mm，320mm×10mm，350mm×6mm350mm×8mm，350mm×10mm，400mm×6mm，400mm×8mm，400mm×10mm

橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

- 1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时止水带的宽度不宜小于200mm厚度不宜小于5mm
- 2、 水压为4-8m水平和垂直变形量不超过30mm时CB型止水带的宽度不宜小于300mmmm厚度不宜小于6mm
- 3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时CB 型止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm
- 4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm当无垂直变形时CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

除此之外当结构断面尺寸大于500mm时,止水带的宽度不宜小于300mmmm当CB型止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于300mmmm。

中埋式橡胶止水带技术资讯

对于渠道、人工湖、海滨、高层建筑地下室后浇带和城市设施的施工中,要求有较大面积的橡胶防水材料。由关键部位的防水向大面积防水的方向发展,这就要求有一种抗老化,耐侯性好,面积大的防水材料

现在市场上销售的中埋式橡胶止水带,都是深埋于地下或嵌入水泥内部的防水材料,两面都有凸凹结构,面积较小,属于关键部位防水型的。对于渠道、人工湖、海滨和城市设施的施工中,急需解决其大面积、低成

本、高可靠性的问题。

?我们公司专业生产各种水利工程用止水防水材料,产品种类多,型号齐全,质量保证,同时提供各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价,免费送样品@景县百泽工程橡塑有限公司