

# 雷诺护垫厂生产护坡用雷诺护垫实体厂家

产品名称	雷诺护垫厂生产护坡用雷诺护垫实体厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-4.0 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

## 产品详情

雷诺护垫厂生产护坡用雷诺护垫实体厂家

水利建设 河道治理 生态治理等的防冲刷结构专用网--雷诺护垫。雷诺护垫护坡在当今江河湖泊水利护坡中护坡起到了举足轻重的作用，该产品经久耐用，生态环保，价格低廉，施工简便，适应各种条件需求。雷诺护垫名字的由来，是因为该产品之前应用在意大利的雷诺河边坡护护工程中，所以后来人们称它做雷诺护垫。

当然很多使用过格宾石笼的客户都知道，格宾石笼在施工的时候大网箱都是一米一个隔板的，那么，到底是为什么要用隔板呢，我们来告诉您，格宾是一种柔性的石笼结构，格宾在加工完成后折叠打包，在工地上直接使用，要是没有隔板起到加强固定的作用，就会引起部分的变形。

我们一般都会建议客户在比较高的网箱或者石笼中间加入隔板，要是比较矮小的护垫结构倒是可以不用隔板起到防护效果，更加节约成本。

护坡雷诺护垫是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，在工厂做成符合工程要求的网箱结构。在施工现场用石料填充雷诺护垫。内部每间隔1米采用横隔板成独立的单元，雷诺护垫护坡为一次成型生产，隔板为双隔板，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不截断的网面组成。

网面裁剪后末端与边端钢丝的连接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上 2.5圈，或者采用手工绞，绞边要求钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10-15cm单圈双圈交替绞合。

护坡雷诺护垫又叫堤坡防护网，格宾护垫，是雷诺护垫的一种。护坡雷诺护垫一般用在堤坝内侧，主要是应用在河水流速比较湍急的地方，当河水冲刷时，冲刷的是雷诺护垫，而非直接冲刷河堤，起到加固河堤和引导水流的作用。我们还可以在护坡雷诺护垫上面，铺撒一层土，可以生长草，保护植被，保护环境。

护坡雷诺护垫参数及规格：

护坡雷诺护垫材质：电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。

护坡雷诺护垫种类：电镀护坡雷诺护垫、热镀锌护坡雷诺护垫、镀锌铝合金护坡雷诺护垫、PVC/PE护坡雷诺护垫。

护坡雷诺护垫价格：价格一般是按每平方米来计算的，需要知道客户所需格宾护垫的网孔、丝径、材质。

护坡雷诺护垫应用领域:

护坡雷诺护垫主要用在河床、河道治理、岸坡、路基边坡防护、堤坡防护等地方。通过护坡雷诺护垫可以有效控制和引导河流及洪水，减少洪水对堤坝的冲刷，保护河床和河岸，避免洪水泛滥，减少水土流失。

护坡雷诺护垫网孔：6×8 8×10 10×12 12×15cm其他网孔也可定做。

护坡雷诺护垫丝径：2.0--3.2mm。网孔越到相对应的丝径会越粗，这样会让网箱更具稳定性。

雷诺护垫施工

网笼施工主要程序是立架 装料 砌平 封口等。

### 1、立架

将网笼错缝摆设就位，避免出现纵向贯通缝。将网笼四边立起，用绑线将相邻边沿扎紧，在绑扎过程中避免高镀锌损伤。

### 2、填装

填充的块石大小搭配合理，以达到设计要求的空隙度，并保证网石笼的直线外形。

机械填装速度快且经济，但并不如手工填装好控制。人工进行填装要保证不刺破下层的土工膜，并形成较好的外观和密实的结构。

填料必须尽量减小空隙，单块石块之间接触良好，尽可能的填紧，减少石笼中石料移动的可能性。填料尺寸属于正常范围时，各种形状的块石都要装得紧密。

### 3、砌平

在网笼内填块石时，外露面应用粒径不小于10cm的块石，并用人工摆砌平整，以获得美观的表面及防止水流将块石从网目中淘走。应保证超填石料高2.5~3cm,以便为沉陷留有余地。

### 4、封口

在砌筑好的网笼网垫上依据设计要求铺填壤土，采用人工移植当地草皮、灌木，并撒上草籽。将顶盖盖下，然后用绑扎线将两条重合的框线扎紧。