

864芯光交箱结构图文介绍

产品名称	864芯光交箱结构图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

864芯光交箱结构图文介绍、FTTH共建共享室光缆交接箱|光交箱详细介绍、光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量中国常规576芯光缆交接箱详细介绍电信光缆交接箱 光纤交接箱 SMC光缆交接箱 不锈钢光交箱、720芯光缆交接箱（ Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable ）型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|美化型光缆交接箱生产基地!!!

1、结构：结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有1.产品外形尺寸：1030*550*310,1450*750*320,1450*750*5402.容量：72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯几种。箱体材质常见的为SMC 箱体。（ SMC 是Sheetmolding Compound 的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。SMC 具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。

2、主要特点(1)全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。(2)直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40ITIn。(3)能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。(4)具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。(5)标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。(6)全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。(7)可方便的进行光缆固定、开剥、接地。四、光缆交接箱纤芯管理和连接。

一、主要特点：1、箱体采用高强度的国际材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化。2、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。

3、箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。

4、箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

5、采用12芯熔接配线一体化模块。

6、适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。

7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

8、有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

9、箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。

10、美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

二、产品特点：1、采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2、箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

3、箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

4、具有很好的安装性能及防破坏功能。

5、箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

6、高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

7、箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N。

8、机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级。

9、阻燃性能：达到GB4609/FV-0级。

10、密封性能：达到GB4208/IP53要求。

11、负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N。

12、小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N。

三、用途：光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

四、工作环境：

环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：40 时小于95%大气压力：70 ~ 106Kpa五、材料：

SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。

GTGXF通信光缆交接箱材料与处观---该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。

使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。

适用于普通光缆和宽带光缆，空间布线大，所有光缆、光纤走线在任何位置都能有效保护。

箱门门锁具有良好的防破坏功能，启闭灵活可靠，箱门开启角度 120°，密封性能好外箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维。板厚1.5mm，内层采用1.5mm优质冷扎钢板，

【本公司主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....本公司还供应上述产品的同类产品：SMC光缆交接箱，室外光缆交接箱，免跳纤交接箱。