

ONU综合配线箱图文说明

产品名称	ONU综合配线箱图文说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

ONU综合配线箱图文说明

移动，铁通，联通，电信，有线电视，电力。专用《室外室内户外壁挂式嵌墙式落地式抱箍式》光纤分线箱 光纤入户箱 宽带箱 多媒体箱，分路器配线箱，光电配线箱，ONU箱，光纤网络综合箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分纤箱，光缆分纤箱，光纤分配箱，光缆分配箱，光纤楼道箱，光缆楼道箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱，数据分线箱，网络配线箱，广电分线箱，电话分线箱，电缆交接箱，多媒体信息箱等等，光纤到户网络信息，数字，语音，有线电视等

室外ONU配线箱采用室外挂墙式结构设计，可用于安装中等容量ONU或IAD设备，配线箱提供配电接口、光缆引入及光纤盘绕、以太网或音频（ADSL）接续管理等综合功能，箱内布线空间宽敞，强弱电走线通道完全隔离，产品设计简洁、美观，适用于XPON户外小容量ONU接入场合使用。

箱体采用优质冷轧钢板精制而成，表面采用户外型静电粉末喷塑处理，外形美观大方，耐候性优异，箱门侧面开有百叶窗，内部有防尘网，可以实现良好的通风散热及防尘功能，可适应小容量ONU设备的安装应用全翻边防水结构设计，门板内部有密封条，防水效果好。

具有110配线模块及ZX5.108.430音频配线模块可选，可以综合完成以太网接续、音频及ADSL接续等配线功能。箱内具有更加宽敞的走线空间，走线通道设计合理，强弱电走线完全分开。全正面化操作，ONU安装结构采用2U标准19”安装板加异形设备安装板，可以兼容安装19”ONU和桌面式ONU或IAD。

ONU配线箱是我公司新开发的户内箱,适用于FTTX终端用户ONU设备的安装与配线。产品具有光缆和电源的引入,接续和管理功能。同时,配线箱还能安装110配线架,具有光纤熔接和盘绕功能。操作方便,便于管理。

箱体采用优质冷轧钢板精制而成,表面采用静电粉末喷塑处理,外形美观大方,箱门及箱体侧面开有通风密孔和百页窗,可以实现良好的通风散热功能;

全正面化操作,ONU安装结构采用2U标准19"安装板加异形设备安装板,可以兼容安装19"ONU和桌面式ONU或IAD;

采用优质电源接续端子,电源接续可靠、简便;

一体化配电模块,有防雷与无防雷功能可选;

具有光缆引入及固定盘绕装置,可以完成2芯光缆的引入及熔接功能;

2U配线安装空间,110配线模块及ZX5.108.430音频配线模块可选,可以综合完成以太网接续、音频及ADSL接续等配线功能;

双开门结构设计,同时提供门禁功能,可以适应在狭小空间内的操作及维护。

配件清单:三位电源排插,熔接保护套管,断路器,1U19"标准安装110配线架(100对线,标配接线块)等

在正常大气压,500VDC电压条件下,绝缘电阻 1000 ;

机箱高压防护能承受3000VDC,历时1分钟而无击穿和飞弧现象;

阻燃性能符合GB4609中的FV-0级及GB/5169.7-85标准中试验A要求;

技术质量等级达到ISO/IEC11801五类标准要求;

工作温度:-20 ~ +45

贮存温度:-25 ~ +55

相对湿度:不大于85% (+30)

大气压力:70 ~ 106Kpa