

德国Steimel齿轮泵

产品名称	德国Steimel齿轮泵
公司名称	广州欧冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Steimel 型号:SF 8/350 产地:德国
公司地址	广东省广州市海珠区宝岗路郊坛顶街38号401房
联系电话	86-020-89667334 15013384101

产品详情

广州欧冠机电设备有限公司专业销售德国Steimel齿轮泵，Steimel供给泵,steimel转子泵,steimel润滑供给泵,steimel离心泵,steimel离心机 steimel研碎机

德国Steimel公司主要生产泵与离心机。摆线马达装置泵(GMB)系列用于输送带有一定润滑性而且含有部分固体颗粒的液体介质。润滑供给泵(SF)系列

用于输送的介质有一点润滑性，不含任何固体颗粒的化学产品。润滑供给泵(TF)系列

用于输送所有有一点润滑性不含任何固体颗粒的介质。

供给泵(T)系列 用于几乎所有种类的可用泵抽吸的介质。转子泵(PK)系列用于轻轻输送所有类型的物质，从低颗粒到高颗粒和糊状的介质。电动机水和冷却水泵(K)系列 与世界知名的柴油机和海运电动机制造商有着十多年的合作关系，用于输送冷却水(盐水、海水)和电动水。

产品型号：Steimel供给泵: T 0/36, T 1/60, T 3/80, T 4/95, T 6/80, T 8/100, T 10/120, T 11/240,

Steimel润滑供给泵：TF 4/70，TF 4/95，TF 6/80，TF 6/110，TF 8/100，TF 8/120，TF 8/170，TF 10/160，TF 4/70，TF 6/80，TF 8/100，TF 10/120，TF 10/160，

Steimel润滑供给泵：SF 2/2，SF 2/3，SF 2/4，SF 8/300，SF 8/350，SF 8/450Steimel机组泵：GMB2D-8R，GMB2D-16R，GMB2D-24R，GMB2D-32R，

Steimel转子泵：PK 45/15，PK 58/25，PK 84/50，PK 115/100，PK 175/60，

Steimel转片供给泵：SKK 3-0060，SKK 3-0105，SKK 4-0250，SKK 4-0500，SKK 5-0850，SKK 5-1700，

Steimel离心机：POLAR C30, POLAR C3, POLAR C4, POLAR C5, POLAR C6, POLAR F4, POLAR F5, POLAR FK6, POLAR C4Z, POLAR K40K, POLAR K41, POLAR E7, POLAR ZST7,

Steimel泵系列，供给泵: T系列, TM系列，TE系列，TA/TMA系列，TAZ/TMAZ系列供给泵: T系列, TM系列，TE系列，TA/TMA系列，

TAZ/TMAZ系列供给泵T系列几乎适用所有介质；润滑供给泵TF系列：特别适合所有有点润滑性但不含任何固体颗粒的介质；润滑供给泵SF系列：特别适合抽吸所有有点润滑性，化学性质兼容，不含任何固体颗粒的介质；离心机POLAR C系列，POLAR F系列，

POLAR FK系列：用来去油，甩干，漂洗，表面热处理和防尘；Steimel PERMOLEX-POLAR离心机：用来回收切屑与研泥过程的冷却剂；

Steimel HYDRO-POLAR离心机：自动充电离心机；供给泵T系列几乎适用所有介质；润滑供给泵TF系列：特别适合所有有点润滑性但不含任何固体颗粒的介质；润滑供给泵SF系列：特别适合抽吸所有有点润滑性，化学性质兼容，不含任何固体颗粒的介质；机组泵GMB系列：这款泵适合抽吸所有有点润滑但不含任何固体杂质的液体介质；转片泵PK系列：用来传输所有粘性物质，从液体状到高粘度和糊状粘性物质；转片供给泵SKK系列：这款泵是steimel的创新，用于传输从液状到高粘度与糊状的粘性物质；离心泵K系列：

在过去几十年里，与知名内燃引擎与海洋内燃引擎生产商合作，研发生产的离心泵是为抽吸冷却水（海水与半咸水）和引擎水专门设计的。离心机POLAR C系列，POLAR F系列，POLAR FK系列：用来去油，甩干，漂洗，表面热处理和防尘；

Steimel转片供给泵：SKK 3-0060，SKK 3-0105，SKK 4-0250，SKK 4-0500，SKK 5-0850，SKK 5-1700。

德国Steimel供给泵,steimel转子泵,steimel润滑供给泵,steimel离心泵,steimel离心机 steimel研碎机

Gear pumps type SF

These lubrication- and feeding pumps are particularly suitable for pumping media which do not contain any solids, guarantee a minimum lubricity and are chemically compatible.

Key data:

Pump capacity 2 - 1,000 cm³ / rev.

Inlet pressure -0.4 to 10 bar

Differential pressure up to 25 bar

Viscosity range 5 to 50,000 mm²/s

优势供应：

Maximator 3920.1422 附件接头

HAINBUCH SK52BZIG ?25 .max40KN 工件夹具

Leybold 883 46

CAPTRON TL8X-M18YP-AZ3-C2

FACOM J.306A50

Albright SW1000/1200A SP ST NO : 504132

HOSOKAWA ALPIN filter element for e200 LS 滤芯

INTORQ BFK458-14N,Nr.00521369 电磁制动器

ERCIAT TYPE:PR-23Y/5bar/81549.00 -0.2bar-0.2bar OUTPUT:0-5V G1/4

Wurth 714 251 10

Vahle AL-FLA4PH1-6,3

SIEMENS 1LA5186-4AA10-Z 电机

Boellhoff 95250451150 活塞

SCHUNK GWB 64,0307138 夹爪

GGB ?2020 DU 20X23X20

FEMA DWR 625 压力传感器

SAMES 1525493 喷嘴

mts RHM0080MP011S3B1106 位移传感器

salami 2PE6.5D-P28P1

Gemue 690 25 D 7114-1, PS 10.0bar PST 5,5-7,0 bar ICH-88028183-00-509371 隔膜截止阀

SGB 65002 Documentation and Label in ENGLISH 说明书

NITROGAS S1600

RSF 588139-02

NIMAK 21.567.50807

SQUARE-D 9007B8

steute 81123001/1175956

IMAV CV1-10N-P-0-030 油压传动阀

pall UT319DF24AT20HBNBGCYR24DC

esis 14061

JESCO 22803

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH MA28909 数据采集器

MOVOMATIC Es410 Type:15343.8651

Schenck VME440V V019388.B13 7Z04E3

BERTHOLD Typ SZ5-GHS 3171-1GD probe with 1GM-tube 2 G Eex de c T6 , ID-40435-01 PA-60057865,
U_{max}=15.8V/ -30 Ta =60 ,I_{max}=216mA F.Nr: 6513 探头

Krohne OPTIFLUX4300(25)

Beck 930.83.222511 16645-0007 压力测试单元

steute Ex ZS 75 2O/2S WVD Nr.75342920 防爆拉绳开关