

手术室用保温箱 嵌入式保温箱

产品名称	手术室用保温箱 嵌入式保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L/150L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室用保温箱 嵌入式保温箱用途--用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等，用于冲洗液的加温，减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品服务。

手术室用保温箱 嵌入式保温箱公司说明:福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项技术指标完善的恒温冷藏保存设备。质量*，竭诚服务，是我公司多年来奉行的宗旨。遍布的销售网向广大用户提供技术咨询、产品选型、三包、检修等全方位的服务，使您无后顾之忧。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。欢迎广大用户和经销商。

手术室用保温箱 嵌入式保温箱参数

- 1、型号：FYL-YS-150L
- 2、有效容积：150L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A

- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）
- 10、箱体尺寸：595*570*865mm
- 11、内径尺寸：520*440*660mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

1.产品型号:FYL-YS-151L

2.产品形式:立式

3.噪 音:42dB(a)

4.功 率:120W

5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

手术室用保温箱 嵌入式保温箱更多型号:

手术室用保温箱 嵌入式保温箱行业说明:

层流手术室等级

1) 洁净度100级

大于等于0.5 μm的尘粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);大于等于5 μm的尘粒数为0。

2) 洁净度1000级

大于等于0.5 μm的尘粒数大于3500粒/m³(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m³(35粒/L);大于等于5 μm的尘粒数小于等于300粒/m³(0.3粒/L)。

3) 洁净度10000级

大于等于0.5 μm的尘粒数大于35000粒/m³(35粒/L)到小于等于350000粒/m³(350粒/L);大于等于5 μm的尘粒数大于300粒/m³(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m³(3粒/L)。

4) 洁净度100000级

大于等于0.5 μm的尘粒数大于350000粒/m³(350粒/L)到小于等于3500000粒/m³(3500粒/L);大于等于5 μm的尘粒数大于3000粒/m³(3粒/L)到小于等于30000粒/m³(30粒/L)

5) 洁净度300000级

大于等于0.5 μm 的尘粒数大于3500000粒 / m^3 (3500粒 / L)到小于等于10500000粒 / m^3 (10500粒/L) ; 大于等于5 μm 的尘粒数大于30000粒 / m^3 (30粒 / L)到小于等于90000粒 / m^3 (90粒/L)。