

# 对辊破碎机 小型对辊机 对辊破碎机

产品名称	对辊破碎机 小型对辊机 对辊破碎机
公司名称	柳州市爱林机械抛喷丸材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:对辊破碎机 品牌:爱林 型号:2PG
公司地址	中国广西 柳州市 柳州市柳江县新兴工业区兴发路西8号
联系电话	86 0772 7508186 18877232557

## 产品详情

类型	对辊破碎机	品牌	爱林
型号	2PG	应用领域	石场
给料粒度	10-40 ( mm )	出料粒度	1-30 ( mm )
生产能力	1000-1000000 ( kg/h )	耗电	11 ( kw )
重量	1100-12000 ( kg )	电动机功率	11
粉碎程度	中碎机	作用对象	石料

技术参数：

型号规格	给料粒度 ( mm )	排聊粒度 ( mm )	生产能力 ( t/h )	电机功率 ( kw )	外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) ( m )	重量 ( t )
2pg 200 × 75	10	0-4	0.86	11	525 × 388 × 330	1.1
2pg 400 × 250	25	2-8	5-10	15	1430 × 1481 × 816	2.1
2pg 610 × 400	< 36	1-20	10-25	22	1785 × 2365 × 1415	3.8
2pg 450 × 500	100	25-100	20-55	18.5	2260 × 2200 × 766	3.8
2pg 600 × 750	300	50-125	60-125	22	2780 × 3065 × 1310	8.34
2pg 750 × 500	< 40	2-20	15-40	37	2720 × 2700 × 1400	12.25
2pg 900 × 500	< 40	3-40	20-50	44	2750 × 1790 × 2065	14

本公司精工制造：细碎制砂机、复合式破碎机、反击式破碎机、颚式破碎

技术参数：

型号规格	给料粒度 (mm)	排料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (m)	重量 (t)
2pg 200 × 75	10	0-4	0.86	11	525 × 388 × 330	1.1
2pg 400 × 250	25	2-8	5-10	15	1430 × 1481 × 816	2.1
2pg 610 × 400	< 36	1-20	10-25	22	1785 × 2365 × 1415	3.8
2pg 450 × 500	100	25-100	20-55	18.5	2260 × 2200 × 766	3.8
2pg 600 × 750	300	50-125	60-125	22	2780 × 3065 × 1310	8.34
2pg 750 × 500	< 40	2-20	15-40	37	2720 × 2700 × 1400	12.25
2pg 900 × 500	< 40	3-40	20-50	44	2750 × 1790 × 2065	14

1、对辊机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。

2.出料粒度的调节：两辊之间装有楔形或垫片装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置时通过增减垫片的孰料或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两滚轮间隙变小，出料粒度变小。

3.驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，径碾压而破碎，破碎后的成品从底价下面排出。

4.为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

对辊破碎机可供选矿、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工业部门中细碎各种高、中等硬度的矿石和岩石之用，尤其在建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆沙等产品，有较一般破碎机械更优异的效果。

。