

热风循环烘箱食品烘干机烘干房小型烘干机蔬菜烘干机

产品名称	热风循环烘箱食品烘干机烘干房小型烘干机蔬菜烘干机
公司名称	山东嘉信工业装备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	得利科:功率 6-60（kw） v---1586----3610----166:转速 1400（r/min） 山东嘉信工业装备有限公司:传热面积 1-60（m2
公司地址	山东省潍坊市诸城市土墙工业园嘉信工业装备有限公司
联系电话	0536---15863610166 15318983396

产品详情

设备介绍

CT-C热风循环烘箱采用耐高温循环风机，通过电热管或蒸汽换热器加热的强制热风在箱内进行循环，增强了热量的传递，提高了水分蒸发速率，缩短了干燥时间。整个箱体采用全封闭结构，热空气箱内循环，合理排出湿热空气和补进新鲜空气。烘箱配备了自动控温系统，控温精确。

箱内设有可调式均风板，箱内温度均匀。采用低噪音节能型内置式循环风机，运转平衡、大大的降低了设备的噪音和热量损耗，进风口配空气过滤器，标配有排湿装置。

厂家直销CT-C系列热风循环烘箱

二、设备应用

CT-C热风循环烘箱是为工业化大批量生产专门设计的，医药行业广泛应用于原料药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等物料的烘干。也适用于脱水蔬菜、饲料、味精调味料、化工原料、橡胶、纤维、电子元器件、新材料、服装、食品等多行业的烘干。

三、设备特点

- 1、整个箱体采用全封闭结构，热空气箱内循环，节能高效。
- 2、采用内置式耐高温循环风机、大大减小热损失、强化了热量的传递。
- 3、箱内设有可调式均风板，可上下调节开度，使箱内上下温度均匀。
- 4、保温层厚80-120mm，材质为超细玻璃棉，符合GMP标准，热损失小。
- 5、烘车烘盘为行业统一标准，烘盘网盘适用于多行业，互换性强。
- 6、自动恒温控制、工作时间定时，机械化生产，批次产品质量稳定。

厂家直销CT-C系列热风循环烘箱

四、选购需知

- 1、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择
- 2、使用温度：蒸气加热50～140℃，最高150℃
- 3、用电、远红外温度50～300℃
- 4、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择
- 5、常用蒸气压力0.02-0.8Mpa(0.2～8kg/m²)
- 6、配用电加热，按CT-C-I型(2门2车)计算15KW，实用5-8kw/h
- 7、特殊要求在定货时说明
- 8、非标烘箱价格面议
- 9、使用温度大于140℃或小于60℃，要在订货时注明
- 10、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换
- 11、烘盘尺寸：460×640×45(mm)有平板盘、冲孔盘和网盘可选。

有特殊要求，可定制手工盘。厂家直销CT-C系列热风循环烘箱