

1-4小时防火隔墙板，硅酸盐防火板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 1-4小时防火隔墙板，硅酸盐防火板 |
| 公司名称 | 北京盛世龙祥建材有限责任公司 |
| 价格 | 23.00/平方米 |
| 规格参数 | 盛世:硅酸盐 2440*1220*8-9-10-12mm:火山灰，云母，粉砂英 北京:矿物纤维添加物 |
| 公司地址 | 北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室 |
| 联系电话 | 13520997962 13661139651 |

产品详情

北京盛世龙祥建材公司防火板被动防火系统，北京防火板，纤维增强硅酸盐防火板符合国家防火规范的要求，其中3-4小时防火墙、钢结构防火保护、排烟耐火风管的应用已达国际领先水平。性能特点:

防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，盛世防火板通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。经过消防设施产品质量监督检验合格优质产品。环保：

不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域： 、 1~ 防火墙；4 小时 、 3 小时自撑式耐火风管包敷； 、 3 小时铁皮风管防火包敷； 、 2 小时钢梁防火包敷； 、 3 小时钢柱防火包敷； 、 2 小时防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程 产品规格: 2440 × 1220 × 8 25mm 技术指标: 类型 项目 北京盛世硅酸盐防火板密度（g/cm³） 0.95~1.20 含水率（%） 抗冻性 -25 下冻 1.5h，融 0.5h， 25 次冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能。