

彩色聚氨酯防水涂料

产品名称	彩色聚氨酯防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	6400.00/吨
规格参数	格瑞德:20 河南新乡:新乡
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

产品详情

彩色聚氨酯防水涂料，是由异氰酸酯和特种聚醚合成加入多种添加剂乳化而成的水性乳液涂料。一种高弹性、高强度、高粘接力的、耐水性、环保的防水涂料。对基层变形适应能力强，低温柔性好。施工方便，无任何污染具有高性能，用途广，多功能的优点。溶剂型聚氨酯的理想替代产品。

产品特点

○水基聚氨酯，不含任何有机溶剂，无毒无害，属绿色环保产品。

涂膜强度高、延伸率大对基层收缩和变形开裂适应较强。

○耐低温、耐老化、使用寿命长。

容施工要点

适用范围

将涂料搅拌均匀，用棕刷或滚筒均匀滚刷。冷基面干

本产品可在砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬望

燥无浮土。环境温度为23 时8h内结膜，环境温度低则长料、泡沫板、石板等新旧建筑屋面、室内、地下室、厨卫

些，反之短些。第一遍固化后，在涂刮第二遍，涂刮方向间等防水工程。

必须与上一遍相垂直。如涂膜达不到设计要求厚度，继续

涂刷达到厚度要求为止。

注意事项

基层要求平整、密实，无明水。无疏松，起砂现象，如

有沟、槽、孔、洞等，应提前修补。排水坡度应符合设计

涂膜必须完全固化后方可著水，雨雾天不能做露天施工。

要求，阴阳角要做成圆弧型。为保证防水层质量，可在局

○涂料内不可加溶剂。

部处用无纺布或玻璃丝布，做加强处理。也可大面积用无

天气湿度大和密闭空间可造成结膜速度慢。

无纺布或玻璃丝布，对防水层做加强处理来提高防水等级。

产品储运在5 - 40 ，防日晒、雨淋、防火。

一般要涂刷两遍或多遍。每次间隔要上次涂层干燥后方可

存放在通风阴凉处，保质期24个月。

施工。参考用量1.5 - 5kgm³，可根据工程需要自由增减。

技术性能指标