

# 环保K11防水除料

产品名称	环保K11防水除料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	格瑞德:新乡 河南新乡:格瑞德
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

## 产品详情

本产品是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料，粉料是由优质水泥、精选级配石英砂及独特高分子聚合物组成；添加剂是高分子聚合物合成乳液。按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，隔断结构内的水分子通道从而起到防水效果

### 适用范围

K11防水涂料可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程，如：地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等

### 基面准备

底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；  
涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

## 施工工艺

将粉料倒入盛有添加剂的容器中，机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体，然后静置3 - 5分钟后，再搅拌一下即可使用。在使

用过程中应保持间断性的搅拌，以防止浆料沉淀

○使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上；

○分层施工，第二层的涂刷方向应与第一层垂直，以利于达到最好的覆盖效果；

每一层涂刷的厚度不可太厚，一次涂层厚度不得超过1mm，以利于养护固化。

## 参考用量

防水膜厚度为1.0mm时，用量约为1.5kg / m<sup>2</sup>。用量是指粉料和液体的合计量，实际用量视具体基面情况而定。

保质期：在正常贮存、运输条件下，保质期为24个月。