

Js聚合物复合防水涂料

产品名称	Js聚合物复合防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	格瑞德:新乡
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

产品详情

该材料是由有机液料和无机粉

料复台而成的双组分防水涂料，具有有机材料弹性高、无机

材耐久性好的双重特点，涂膜后可形成高强坚韧的防水涂膜。

性能特点

优异的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动和因各种原因产生的裂。

防水性能优异，可用于迎水面、背水面防水。

可在潮湿基面上施工，良好的耐候性和耐老化性。

无毒无害，环保产品。

适用范围

混凝土、砖砌体、预浇体、轻质砖构成的底材。

建筑物的墙体、地面或屋顶，如隧道、桥梁、地下室、厨卫间、阳台、游泳池、水池等。

可能会出现轻微震动、裂缝的建筑结构，如管口周围、后浇带接口等。

施工程序

基面处理

基面须稳固、洁净，孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平。

施工前，必须预先湿润基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。

工工艺

本产品为双组分，按配合比粉料：液料 = 1：1，先将乳液倒入搅拌桶内，后用电动搅拌器边搅拌边将粉料慢慢倒入

充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状，静止几分钟后再次搅拌，效果更佳。

用刷子将胶浆直接涂刷于基面上，不可漏刷，涂刷时若产生气泡应反复涂刷将气体排出，每层涂刷厚度以0.5mm为宜

涂刷完一层胶浆，应待其略为干固（刚好不粘手）后涂刷第二层，第二层涂刷方向应与第一层交错。

注意事项

0空气特别潮湿、不通风的地方，如密封水池或地下室，应采用通风设备加快防水层干固。

本产品应在5 - 40 以内的环境下使用，雨天室外不能施工。

参考用量

防水层厚度为1.0mm时，用量约为1.5kg / m²。

包装与備存

0包装：20kg桶（10kg液料 + 1kg粉料）儲存：未启封产品在阴凉干燥处，保存期24个月。