

# 道桥用高聚物沥青防水涂料

产品名称	道桥用高聚物沥青防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	9800.00/吨
规格参数	格瑞德:新乡
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

## 产品详情

该产品以石油沥青为基料，以优质橡胶为改性剂，以天然纳米材料为填料，并辅高分子聚合物经科学配方生产。该产品在道桥桥梁得到大量使用，可在潮湿基层冷施工，橡胶聚合物在涂料体系中呈网络分布。涂膜干后有优良的耐酸、耐碱、耐候性。可在防水基层形成无缝的整体防水层，施工简单快捷。

### 产品特点

由于高聚物在温度和机械的作用下，使沥青进入其三维网状结构中，成为一个有机的高分子弹性体，使沥青性能极大改善，赋予产品橡胶的特性。

施工方便，适用范围广，对复杂部位施工具有明显优越性

维修方便，只须对损坏部位局部维修，仍可达到原有的防水效果。

固化后形成无缝，完整的弹性防水层，提高了建筑工程的防水抗渗能力，是卷材类产品无法达到的。

### 施工工艺

#### 防水涂膜施工

涂膜底涂：将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上，涂刷时不得堆积或露白见底，涂布量以0.2~0.3kg/m<sup>2</sup>为宜，底涂固

化5h以上，才能进行下道工序施工。

防水涂层施工：涂膜材料涂刷应少量多次，以使涂膜厚度均匀，减少气泡。一次涂布量0.4-0.5kg/m<sup>2</sup>为宜，厚度约

为0.4~0.5mm。涂完第一遍膜后，一般需固化5h以上，至指触基本不粘时，再按垂直方向进行第二遍涂膜，底板与

墙连接的阴角部位，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周，地面阴阳角应增强涂刷，墙面离地面

三十公分以内都要涂膜，并应涂刷3~4遍。对平面基层以涂刷2~3遍为宜。根据国家规范防水涂膜厚度以不小于

2mm为合格。

### 3适用范围

该产品专用于道路桥梁防水工程、建筑物屋面、地下、隧道

工程防水。

储存条件

密封并存放在干燥处

保质期24个月。