

非固化橡胶沥青防水涂料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
| 公司名称 | 上海格瑞德新材料科技有限公司 |
| 价格 | 8500.00/吨 |
| 规格参数 | 格瑞德:新乡 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室 |
| 联系电话 | 03735468020 15837354056 |

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料

产品简介

非固化橡胶沥青防水涂料，是一种新型的高端防水涂料，覆了传统防水领域的概念，永久保持弹性胶体状态，具有拉伸力强，抗疲劳性强，能与多种防水卷材复合使用，该产品具有极强的弹性和延伸性，在 - 20 仍具有良好的粘结性能。高温、低温恶劣情况下均可无障碍施工。可依据客户需求，定制多种色彩的产品。

适用范围

0适用于各种维修，家装，大小面积防水工程，尤其修裂缝防水上有突出表现，能够抵抗基层一定程度的开裂而不影响防水效果，提升防水层使用年限。

能够与各种卷材复合使用，强力的粘接能力能够保证防水层的致密性，强化防水效果。

能够与各种建筑水泥基面粘接，高强度纳米渗透技术，起到二次防水效果。

施工方法

涂料可分刮涂法施工与喷涂法施工

刮涂法施工：主要适用于地下室底板、立墙、屋面等便于刮涂的部位及节点部位，小面积防水工程。非固化橡胶沥青防水涂

料可加热后刮图施工，刮涂厚度根据设计要求而定。

喷涂法施工：主可适用于大面积防水施工及暗挖隧道拱顶等不便于涂抹施工的部位。