墙固（界面剂）防水涂料

产品名称	墙固（界面剂）防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	格瑞德:墙固 河南:新乡
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

产品详情

新乡市格瑞防水材料有限公

墙固（界面剂）

产品简介

墙固即聚合物混凝土界面处理剂，液体、外观为乳白

色胶液。格瑞德墙固具有优异的渗透性，能充分浸润墙面

基层，通过胶联使基层密实，提高光滑基层界面附着力，

粘结强度高，使光滑的混凝土变得粗超，增加水泥砂浆与

基层的粘接力，保证水泥拉毛牢固可靠，提高腻子或灰浆

与墙面基层的粘结强度，防止空鼓，及其的相关问题可代

替传统人工凿毛处理工艺

产品特点

界面

1、无游离甲醛苯甲苯及二甲苯2、无毒无味

3、渗透性强4、粘接强度高

使用说明

确保基层表面应坚实、无浮灰和油渍。先将墙固加适量的水稀释后，用辊刷涂布在基层，涂1－2遍。其后是拉毛：用

水泥和墙錨搅拌成浆糊状，用工具涂抹到基层上。当墙固涂膜干透或水泥拉毛干燥后即可开始批刮赋子或灰浆。粘贴墙布

时如觉的粘度高可加少量水稀释。用墙固拉毛不得加水使用。

施工方法

可涂刷滚刷喷涂

技术性能指标