DN2.22系列高速数据采集卡

产品名称	DN2.22系列高速数据采集卡
公司名称	北京熠新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	Spectrum:1
公司地址	北京市海淀区西三旗安宁庄路4号9号楼4层0997（注册地址）
联系电话	17180192507

产品详情

DN2.22x - 8 通道 8 bit digitizerNETBOX 到 5 GS/s采样率

2, 4 或8 通道，采样率 1.25 GS/s到 5 GS/s

带宽能到1.5 GHz

所有通道同步采集

独立的ADC和放大

完整的板载校准

4个输入范围: ±200 mV 到 ±2.5 V

8 GSample/4 GSample 存储

窗口触发、预触发、延迟触发和 OR/AND逻辑触发

特点： 单次记录模式、流模式、ABA模式、多次记录模式、门采样模式、时间戳模式

DN2.22x系列产品简述

DN2.22x系列是高速数据采集卡，采样率最高5GS/s，1.5 GHz带宽，多达8个通道。每个输入通道都拥独立的A/D转换器和独立的程控放大器。这样所有通道都可以无相位延时的同步记录信号。4GB的板载内存，保证了即使在最高采样率下也可以进行长时间记录。

接口采用网线接口，可以连接到任何局域网中，可通过计算机远距离控制和数据传输。网络连续传输速

度为70MB/s。

软件展示

对于自己编程的用户来说，可以使用Spectrum成熟的的驱动器（适用于Windows和Linux系统）。M4i系列提供了一组编程示例来演示板卡主要的信号采集功能。同时支持包括C/C++, LabVIEW, Visual Basic, VB.NET, C#, J#和 Delphi的编程环境。

结构框图

应用领域

雷达、激光雷达

激光

质谱

航天

选型

更多产品可访问北京熠新科技有限公司官网