

供西宁沥青油和青海防水沥青油供应商

产品名称	供西宁沥青油和青海防水沥青油供应商
公司名称	西宁城北晨辉保温材料经营部
价格	.00/个
规格参数	--:- :- :----
公司地址	西宁市城北区建国物流市场外围45号
联系电话	15897180203

产品详情

青海晨辉防水保温材料：15897180203，13897467119，13997177915，13997079876，联系人：唐经理。青海沥青油是沥青提炼出的油，铺设沥青路时，要先在底层洒一层沥青油，新沥青和原路面的粘连性会更好，西宁沥青油在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体。青海沥青油通常从使用角度出发，将沥青中按化学成分和物理力学性质相近的成分划分为若干个组，这些组就称为“组分”，西宁沥青油主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。青海沥青油是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体，石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性，西宁沥青油按用途分为：道路沥青、建筑沥青、防水防潮沥青、以用途或功能命名的各种专用沥青等。青海防水沥青油利用溶解度的差异可以实现组分分离，因而可以从减压渣油中除去对沥青性质不利的组分，生产出符合规格要求的沥青产品，这就是溶剂沉淀法，西宁防水沥青油是在一定范围的高温下向减压渣油或脱油沥青吹入空气，使其组成和性能发生变化，所得的产品称为氧化沥青。青海防水沥青油的品种和制备技术取决于改性剂的类型、加入量和基质沥青（即原料沥青）的组成和性质，西宁防水沥青油的粘滞性又称黏性或黏度，它是反映沥青材料内部阻碍其相对流动的一种特性。青海防水沥青油对黏稠（半固体或固体）的石油沥青用针入度表示，对液体石油沥青则用黏滞度表示，西宁防水沥青油的塑性对冲击振动荷载有一定的吸收能力，并能减少摩擦时的噪声，故沥青是一种优良的道路路面材料。