

热收缩套，热收缩带厂家供应

产品名称	热收缩套，热收缩带厂家供应
公司名称	青岛天智达高科产业发展有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城埠惜路7号
联系电话	15053293199

产品详情

青岛智达高分子材料有限公司是一家集塑料机械加工和塑料产品生产于一体的股份制企业，公司科研人员在吸纳德国、韩国、瑞士等国技术的基础上，推陈出新，相继开发了一系列塑料机械精品和一系列电热熔带，电热熔套，热熔焊机，热收缩套，3PE热收缩带，塑料挤出焊枪，PE板材，EVA板材，塑料焊条等连接管件产品。随着科学的发展和技术的进步，市场对中空壁缠绕管，双壁波纹管、钢带增强螺旋波纹管，双平壁塑钢缠绕管的接口，以及保温管线，天然气管线，石油管线的补口等管件的要求也越来越高，所以电热熔带，电热熔套，3PE热收缩带等连接管件质量的好坏，直接制约着塑料管道的发展，您的忧虑就是我们的责任，有着近千个厂家和数百多个施工工地经验的智达高分子材料有限公司的技术人员，能根据工地的具体情况，为客户量身订做各种最适合的产品。

营业执照经营范围：高分子材料研发：加工、销售：高分子材料制品、普通机械设备；批发、零售：电子产品、化工产品，五金机电；货物进出口。

广泛应用于塑料焊接、塑料化工防腐、塑料容器焊接、塑料管材及塑料管件焊接制作及电镀设备制造等各行各业。

公司生产的智达牌电热熔套，产品一改以前传统的工艺，在专用PE板材上，经特殊热熔集成设备，将特种镍铬合金网带热熔复合，一次成型而成。由于PE板材选用优质原料，并配比一定的EVA热熔胶，采用共挤设备，经复合机头生混融而生产，并经过电晕处理，所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物，在加上镍铬合金网质地细密，排列均匀，单位时间内发热量高，可以很好的和PE管线相融合，密闭效果明显，取得良好的焊接效果。

用途：主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。

特性：密封性能好，耐腐蚀，寿命长，使用方便。

公司生产的智达牌HDPE中空壁缠绕管专用电热熔带，产品一改以前传统的工艺，在专用PE板材上，

经特殊热熔集成设备，将特种镍铬合金网带热熔复合，一次成型而成。由于PE板材选用优质原料，并配比一定的EVA热熔胶，采用共挤设备，经复合机头生混融而生产，并经过电晕处理，所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物，在加上镍铬合金网质地细密，排列均匀，单位时间内发热量高，可以较完美的和PE管线相融合，密闭效果明显，取得良好的焊接效果。

用途：主要应用于大口径中空壁缠绕管道接口的连接，适用与DN200—3000管径，也可用于非开挖管道的连接。主要应用于大口径中空壁缠绕管排水管道的接口联接。

特性：密封性能好，连接部位牢靠，可承受大剪切力，连接强度高。

公司生产的智达牌HDPE钢带增强螺旋波纹管专用电热熔带，产品一改以前传统的工艺，在专用PE板材上，经特殊热熔集成设备，将特种镍铬合金网带热熔复合，一次成型而成。由于PE板材选用优质原料，并配比一定的EVA热熔胶，采用共挤设备，经复合机头生混融而生产，并经过电晕处理，所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物，在加上镍铬合金网质地细密，排列均匀，单位时间内发热量高，可以很好的和PE管线相融合，密闭效果明显，取得良好的焊接效果。

用途：适于管径600mm~2400mm钢带增强螺旋波纹管接口联接。

特性：根据管材缠绕成型的特点，峰谷的宽度一般在50~80mm之间，带子较窄，沿管材切口热熔焊接。为了满足管道工程的需要，往往用内焊外联方式进行，即用外面焊接好后再用手提式挤出焊枪沿切口在内壁焊接。这样密封性能好，连接部位牢靠，连接强度更高。

PE热收缩带，热收缩套：本产品是由性能优异的热熔胶（胶厚0.8mm左右）在PE片材（厚度1.2mm左右）挤出过程中复合成基材，再经辐射交联使拉伸强度在15Mpa左右，达到热收缩的效果。

用途：适于在防腐管线上，建议用于200-800mm的管径连接。特性：收缩速度快、防水性能好、耐腐蚀、运输方便、施工快捷。但不如电热熔套（带）焊接效果好些。