

巴歇尔槽流量计,巴氏计量槽明渠流量计

产品名称	巴歇尔槽流量计,巴氏计量槽明渠流量计
公司名称	金湖金诺仪表有限公司
价格	3110.00/套
规格参数	品牌:jn 口径大小:15-3000 尺寸:126
公司地址	江苏金湖经济开发区神华大道359号
联系电话	0517-86896826 13915191836

产品详情

巴歇尔槽流量计,巴氏计量槽明渠流量计 13915191836

巴歇尔槽非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。

用途

与明渠流量计(JN-1000MQ型超声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。

巴歇尔槽流量计,巴氏计量槽明渠流量计材质

玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。

特点

精度高、耐腐蚀性强、耐候性好、不易变形龟裂、外形美观,轻质高强。

测量范围

流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)

巴歇尔槽流量计,巴氏计量槽明渠流量计注意事项

? 巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。

? 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。

? 巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。

? 巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。