

PCEXL1414 EXL1414

产品名称	PCEXL1414 EXL1414
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/EXL1414/沙伯基础(原GE)

用途：电子电器

特性备注：共聚物 可加工性，良好 流动性中等 生产阶段，快脱模性能良好 延展性 一般目的

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.35 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:65 断裂伸长率:6 % 弯曲强度:92.4 MPa 弯曲模量:2230 MPa 硬度:89 维卡软化点:145 热变形温

基础创新塑料PC 3414R 40%玻纤增强 耐高温 防火V0
级 基础创新塑料PC HF1110 高流动 耐热
基础创新塑料PC HF1130 高流动 紫外\尺寸稳定 耐热
基础创新塑料PC HF1140 高流动 尺寸稳定 耐热
食品级
基础创新塑料PC PK2870 食品级，包装用料,5加仑水桶料
基础创新塑料PC 131R-111 高粘度 吹瓶级
挤塑吹塑及注塑成型

基础创新塑料PC FL900,FL920 耐高温 抗蠕变 抗冲击 基础创
新塑料PC FL930 耐高温 抗蠕变 抗冲击 UV稳定
基础创新塑料PC EXL1414 超韧耐寒
基础创新塑料PC EXL1132T 超韧耐寒
基础创新塑料PC EXL9330 超韧耐寒 无卤防火V0
基础创新塑料PC EXL9112R 超韧耐寒 无卤阻燃

基础创新塑料PC LS2,LS3	光学级 汽车灯专用料
基础创新塑料PC DL-4020	20%铁氟龙增强，低磨耗
基础创新塑料PC DL-4030	30%铁氟龙/PC合金，低磨耗
基础创新塑料PC DMX9455	光扩散磨砂级遮光 LED灯泡
基础创新塑料PC DMX2415	磨砂级 防刮伤

PC(聚碳酸酯)物性描述: PC樹脂具有無與倫比的抗沖擊性、卓越的尺寸穩定性和水晶般的透明度，一直以來都是聚碳酸酯產品中的佼佼者。它是一種具有優良的機械、光、電和熱學特性的無定形工程熱塑性材料。LEXAN樹脂為設計人員提供了新的機遇，用來生產創新、經濟實用的產品，例如護目鏡、CD、廚房器皿和商用設備等。PC樹脂現有全新的特殊效果系列，例如：Intrigue(魔幻)and Diamond(鑽石)。特殊的外觀和顏色能使你的產品變得與眾不同。借助于眾多不同的添加劑，例如紫外線穩定劑和脫模劑，LEXAN樹脂可以擴展到符合FDA標準、高流動性和玻纖增強的牌號。PC樹脂的具有：高沖擊強度,內在的水晶般的透明性,產品純度、粘滯性、耐久性,耐高溫性-RTI高達125,在高溫環境下的尺寸穩定性,色彩豐富-透明、半透明和不透明的均有,耐燃性,紫外穩定性,符合FDA