

八方三维柔性焊接平台的优点

产品名称	八方三维柔性焊接平台的优点
公司名称	泊头市八方量仪有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇文明路（注册地址）
联系电话	13111743155

产品详情

三维柔性焊接平台的优点

1. 工作台面工作台的五个工作面都有100x100 mm（D28系列）或50x50mm（D16系列）的带有网格标注的孔。其五个面的平面、平行、垂直公差精度以及孔与孔的位置精度都是非常高的，保证在台面上的定位和台面与其它模块之间的组合都具有足够的使用精度要求。基础台面的尺寸从1000x1000mm到4000x2000mm可以任意选择，特殊尺寸可以定做。2. 模块标准模块有定位和夹紧直角块，L型定位块，U型定位块，通用挡块，通用夹紧和定位角模（0 - 225度任意调节），V型块和V型角模。所有模块上每间隔50或25mm均有标准孔（ $\phi 28$ 或 $\phi 16$ ），可以实现工件快速定位和夹紧。3. 快速锁紧销这是实现孔系夹紧系统的基础零件，用以实现快速的定位和夹紧。销栓前端有五个钢珠，插入定位孔后，手动顺时针旋转销栓（或扳动快速手柄），五个钢珠弹出并锁紧在孔的斜面上，完成定位和夹紧；松开时，反向旋转销栓，即可拔出。每个销栓的锁紧力可达5吨，剪切力25吨。销栓的形状和长度有多种规格可供选择。4. 夹紧器夹紧器按照夹紧方向有平面、垂直、45度夹紧器；按照操作方式有螺栓夹紧、快速夹紧、手柄螺旋夹紧；还有手工、气动或液压。其中带补偿的螺旋夹紧器常用。这种夹紧器在悬臂中增加了弹性伸缩，抵消夹紧时的侧向分力，以补偿夹具本身的变形和插入过程中的间隙，保证夹紧力与受力面垂直。

夹紧头部有碳钢、不锈钢、尼龙材料制成，以适合不同的工件要求。如果配备两点、三点夹紧桥，可以同时夹紧不同高度的两个位置的工件。另外也可以按照夹紧的型面加工特殊的夹紧头。

泊头市八方量仪有限公司为新老客户解决大理石平台,大理石方尺,大理石构件,三维柔性焊接平台, I型槽平台

方面的疑难问题，以优质的产品，低的价格为你提供一条龙服务，欢迎广大客户来公司考察洽谈，实现双赢。

需了解更多请登录：<http://www.bfjmly.com> 或 拨打电话：13111743155 8333915 期待与您合作

相关关键词：[柔性焊接平台](#) | [三维焊接平台](#) | [柔性焊接工装](#) | [三维柔性焊接平台](#) |

