

中性点间隙接地保护装置

产品名称	中性点间隙接地保护装置
公司名称	河北火星电气设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:HX-JXB-600
公司地址	保定市竞秀街295号创业中心C座五层（注册地址）
联系电话	0312-3116115 13831238157

产品详情

0B一.产品用途

中性点的运行方式不同，其技术特性和工作条件也不同，因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。

HX-600系列变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点，以实现中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计的，从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。

2BE二.使用环境条件

1. 安装地点：户外。
2. 产品结构：组合式柱上设备
3. 周围空气温度：

最高温度：+55

最低温度：-40

最大日温差：25K

日照强度：0.1W/cm²

4. 海拔高度:2000m

5. 最大风速:35m/s

6. 地震烈度:8度

水平加速度:0.3g

垂直加速度:0.15g

7. 污秽等级: III级(2.8KV/cm)

8. 覆冰厚度: 10mm

三、功能特点

1.间隙放电电压稳定，间隙距离易于调整。

2.使用不锈钢精加工电极，表面不锈蚀。

3.隔离开关、避雷器、电流互感器、间隙为一体式，成套装置整件运输吊装，现场安装快捷方便。

4.隔离开关的电动操作机构配置电动机保护器，电动机构除能进行远方遥控外，还能进行就地电动操作，必要时也能进行就地手动操作。

提供控制、指示及闭锁等辅助触点。

5.备满足长期室外运行条件，运行时间不少于30年。