

# 超声波明渠流量计

产品名称	超声波明渠流量计
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兄弟 型号:XD-6002 产地:江苏
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

## 产品详情

产品优势：

进口元器件；

非接触式测量；

不受水体质量影响

技术指标：测量范围：0.1升/秒~10米<sup>3</sup>/秒累计流量：99999999米<sup>3</sup>测距范围：0~3m测距精度：  
0.3%流量精度：1%（视堰板类型而定）盲区：0.3m~0.5m测距分辨率：1mm压力：常压仪表显示：  
自带LCD显示瞬时流量和累计流量模拟输出：4~20mA数字输出：  
RS485、Modbus协议或定制协议供电电压：DC24V/AC220V，防雷装置内置环境温度：

**产品概述：**分体型超声波明渠流量计可直接显示瞬时流量及累计流量，内置EEPROM数字存储器，停电后确保数据不丢失。仪表内置多种不同算法，可与各种国家标准堰或槽配套，广泛用于各类水质排放总量的计量或监测，测量结果不受水质的影响。本仪表可同各种系统互连，并通过GPRS无线模块实现远程监测、控制。

**产品特点：**1.选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的元器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。2.专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。3.声波智能技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。4.非接触式测量，故障率低。仪表提供多种安装方式，用户可以通过本手册进行仪表标定。5.仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

**仪表安装：**1) 换能器发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程；2) 换能器发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区；3) 换能器的发射面应该与液体表面保持平行；4) 仪表安装在渠中央或静水井上。5) 仪表需安装在堰板或堰槽的上游