超声波明渠流量计

产品名称	超声波明渠流量计
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兄弟 型号:XD-6002 产地:江苏
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

产品详情

产品优势：

进口元器件；

非接触式测量；

不受水体质量影响

技术指标 ：测量范围： 0.1升/秒～10米3/秒累计流量： 99999999米3测距范围： 0～3m测距精度： 0.3%流量精度： 1%（视堰板类型而定）盲 区： 0.3m～0.5m测距分辨率： 1mm压 力： 常压仪表显示： 自带LCD显示瞬时流量和累计流量模拟输出： 4～20mA数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议供电电压： DC24V/AC220V，防雷装置内置环境温度：

－20℃～＋60℃防护等级： IP65支架安装和法兰尺寸

产品概述： 分体型超声波明渠流量计可直接显示瞬时流量及累计流量，内置EEPROM数字存储器，停电后确保数据不丢失。仪表内置多种不同算法，可与各种国家标准堰或槽配套，广泛用于各类水质排放总量的计量或监测，测量结果不受水质的影响。本仪表可同各种系统互连，并通过GPRS无线模块实现远程监测、控制。 产品特点：1.选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的元器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。2.专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。3.声波智能技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。4.非接触式测量，故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。5.仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

仪表安装：1）换能器发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程；2）换能器发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区；3）换能器的发射面应该与液体表面保持平行；4）仪表安装在渠中央或静水井上。5）仪表需安装在堰板或堰槽的上游