

工厂安检设备高灵敏安检门销售租赁金探测门厂家直销

产品名称	工厂安检设备高灵敏安检门销售租赁金探测门厂家直销
公司名称	广东安盾安检排爆装备集团有限公司
价格	100.00/台
规格参数	广东安盾:安检机, 安检门, 手持金属探测仪, 访客机, 液体检测仪, 手机探测器, 手机屏蔽仪等安检设备出售租赁服务 AD-2300:防水型LCD数码金属探测门(安检门) AD-5030C:桌面一体化包裹行李安检机
公司地址	东莞市东城街道主山振兴路建华工业园B栋二楼
联系电话	0791-86589857 18279167877

产品详情

安盾品牌生产安检安防设备等：X射线行李安检仪，桌面一体化包裹安检机，高灵敏金属探测门，防雨型安检门，手持金属探测器，液体检测仪，智能安检登记访客机，手机屏蔽仪等系列安检安防设备。厂家直销出售租赁服务

安盾产品已通过国际国内ISO9001质量认证、国际国内ISO14001环境认证，国际国内ISO18000职业健康认证，并取得公安部检验报告、欧盟CE认证、软件著作权、分段式报警专利证书，中国人民解放军认证证书

多种场所推荐探测灵敏度设定数值，包括电子厂、五金厂、、火车站、汽车站、展览馆、博物馆、大使馆、银行、大型会议、体育馆、娱乐场所（迪厅、歌舞厅等）、油库、发电站、广播电台、人民来访接待、企业单位等

AD-5030C型桌面一体化X光射线安全检查设备

性能特点：

桌面一体化X光射线安设备系列，主要用于公安、检察院、法院、监狱、机场、大使馆、赌场、博物馆、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、工厂企业等公共安全场的安全检查。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物中所隐藏的违禁物品如手枪、子弹、雷管、炸药、管制刀具、鞭炮、导火索等。大大提高了危险品的查堵工作效率，消除了危险品带来的安全隐患，为防止犯罪、保证国家公共设施和人民生命财产的安全起到了至关重要的作用。

十大独有特点：

声光报警: 满足条件时发出声音和报警灯信号

射线更安全: 射线发射自动控制，避免误发射

人性化图像监控: 显示器采用360°折叠、操作人员根据自身需要任意调整显示器位置，减少疲劳

领先技术：数据采用并行传输技术，较其他同类产品网络传输的速度快10-20倍

简洁鼠标控制: 无需键盘和工作台，直接鼠标控制，节约空间

故障自诊断: 出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护

节能设计：机器可以自动感应物体，有物启动无物静止

环保设计：铅帘套膜采用新型压膜技术，防止客人手接触铅，杜绝铅污染

一键关机控制: 关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

海量储存：图片直接存入硬盘，储存数量大于100万张，并可直接调用查看

图像处理系统：X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器（多能量），1.57MM阵列显示器 彩色图像显示：24位真彩色显示边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强：图像细节更加清晰高穿透显示：提高图像中暗区的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。低穿透力显示：提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰放大镜：局部放大功能增亮/减暗：增加图像的亮度/降低图像的亮度图像回拉：显示前20幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理图像复原：图像显示恢复到皮带停转的*初状态图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。多能量功能：多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能：两种能量切换显示，高能显示金属等，低能显示非金属毒品炸药辅助：辅助探测毒品炸药等危险物品声光报警：满足条件时发出声音和报警灯信号

基本参数指标：型号：AD-5030产品尺寸: 1660（长）×755（宽）×1200（高）mm
或（500mm×300mm）尺寸可定制传送带速度:0.22 m/s传送带额定负荷
:120kg线分辨率:直径0.0787mm金属线胶卷安全性:对ISO1600胶卷安全

X射线发生器：射线束方向: 底照式泄露电流：0.1mA管电流:0.4~1.2mA（可调）管电压:100~160
kV（可调）射线束发散角 60°冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

使用环境：工作温度 / 湿度：0 ~45 /20%~95%（不冷凝）储存温度 / 湿度：-20 ~+60 /20%~95%（不冷凝）工作电压：220VAC(±10%)50±3Hz功率损耗：0.5KW

AD-2300 室外防水金属探测门（安检门）